



CFA540D

### Vikavirtasuojakatkaisija 2-napainen 10kA 40A 300mA tyyppi A

**Tuotemerkki:** Hager  
**GTIN:** 3250611620761  
**Sähkönumero:** 3246449

Vikavirtasuojakatkaisijat (RCD) EN 61008-1, DIN EN 61008-2-1; VDE 0664 osa 10 + 11 mukaan, suojausluokka IP2x DIN VDE 0106 osa 100 mukaan. Voidaan varustaa jälkiasennettavilla lisämoduuleilla (asennus ilman työkaluja). Kehikkoliittimet tulo- ja lähtökaapeliin liitääntään, kaksoisliitin haarukkamallisten virtakiskojen liitääntään alapuolella. Sininen testipainike tuotteen toiminnon testaukseen. Saranakannellinen merkintäikkuna ryhmämerkinnöille.

#### ETIM-tiedot:

Napojen lukumäärä	2
Nimellisjännite	230 V
Nimellisvirta	40 A
Mitoitettu vikavirta	0.3 A
Mitoitettu eristysjännite U <sub>i</sub>	500 V
Syöksyjännitekestoisuus U <sub>imp</sub>	4 kV
Tehohäviö	3.31 W
Asennustapa	DIN-kisko
Vikavirran tyyppi	A
Selektiivinen suojaus	ei
Lyhytaikaisesti viivästetty laukaisu	ei
Oikosulkukatkaisukyky (I <sub>cw</sub> )	10 kA
Sykäysvirrankestoisuus	3 kA
Jännitetyyppi	AC
Lukitsin	kyllä
Taajuus	50/60 Hz
Lisäyksikkömahdollisuus	kyllä
Kotelointiluokka (IP)	IP20
Leveys (moduulipaikkojen määrä)	2
Upotussyvyys	70 mm
Ympäristön lämpötila käytön aikana	-25 °C - 70 °C
Ympäristön likaantumistaso	2
Liitettävä johdin, monisäikeinen	1 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup>
Liitettävä johdin, lanka	1 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup>
RAL-numero (vastaava)	7005
Rajähdyssuojattu	ei

#### Hyväksynät / merkinnät:

