



CFA690

### Vikavirtasuojakatkaisija 4-napainen 10kA 125A 300mA tyyppi A

**Tuotemerkki:** Hager  
**GTIN:** 3250611624400  
**Sähkönumero:** 3246493

Vikavirtasuojakatkaisija (RCD) EN 61008-1, DIN EN 61008-2-1; VDE 0664 osa 10 + 11 mukaan, suojausluokka IP2x DIN VDE 0106 osa 100 mukaan. Voidaan varustaa jälkiasennettavilla lisämoduuleilla (asennus ilman työkaluja). Kehikkoliittimet tulo- ja lähtökaapeliin liitännään, kaksoisliitin haarukkamallisten virtakiskojen liitännään alapuolella. Sininen testipainike tuotteen toiminnon testaukseen. Saranakannellinen merkintäikkuna ryhmämerkinnöille.

#### ETIM-tiedot:

Napojen lukumäärä	4
Nimellisjännite	415 V
Nimellisvirta	125 A
Mitoitettu vikavirta	0.3 A
Mitoitettu eristysjännite $U_i$	500 V
Syöksyjännitekestoisuus $U_{imp}$	4 kV
Tehohäviö	29.2 W
Vikavirran tyyppi	A
Selektiivinen suojaus	ei
Lyhytaikaisesti viivästetty laukaisu	ei
Oikosulkukatkaisukyky ( $I_{cw}$ )	10 kA
Sykäysvirrankestoisuus	3 kA
Jännitetyyppi	AC
Lukitsin	kyllä
Taajuus	50/60 Hz
Lisäyksikkömahdollisuus	kyllä
Leveys (moduulipaikkojen määrä)	4
Upotussyvyys	70 mm
Ympäristön lämpötila käytön aikana	-25 °C - 40 °C
Ympäristön likaantumistaso	2
Liitettävä johdin, monisäikeinen	1 mm <sup>2</sup> - 35 mm <sup>2</sup>
Liitettävä johdin, lanka	1 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup>
RAL-numero (vastaava)	7005
Rajähdyssuojattu	ei

#### Hyväksynät / merkinnät:

