



CFB525E

**Rikkevoolukaitse 2P, 10kA, 25A, 300mA, tüüp B**

**Bränd:** Hager

**GTIN:** 3250611627906

Rikkevoolukaitse 2P (1P+N), nimivool 25A, 300mA, tüüp B, on mõeldud inimeste ja elektripaigaldiste kaitsmiseks rikkevoolude eest. Tüüp B seade sobib kasutamiseks rakendustes, kus võib esineda sile alalisvoolu rikkevool, näiteks inverterite ja elektriautode laadijate puhul. Kaitselüliti võtab kilbis 4 moodulikohta ja on varustatud alumiste Bi-Connect klemmidega, mis tagavad kiire ja töökindla ühenduse. Ühendusklemmid on juhtmesisestuskaitsega, suurendades paigalduse ohutust. Väline sinine testnupp ja rikkevoolu indikaator võimaldavad lihtsat kontrolli ja selget oleku jälgimist. Lisaks on seadmel märgistusaken, mis lihtsustab identifitseerimist ja hooldust. Vastab IP20 kaitseklassile.

**ETIM-teave:**

|  |  |
|--|--|
| Postide arv                                  | 2                                      |
| Tunnuspinge                                  | 230 V                                  |
| Tunnusvool                                   | 25 A                                   |
| Nimeline rikkevool                           | 0.3 A                                  |
| Isolatsiooni nimipingeline U <sub>i</sub>    | 400 V                                  |
| Tunnus-impulssaluvuspinge U <sub>imp</sub>   | 4 kV                                   |
| Võimsuskadu                                  | 1.77 W                                 |
| Paigaldusmeetod                              | DIN raudtee                            |
| Lekkevoolu tüüp                              | B                                      |
| Selektiivne kaitse                           | Ei                                     |
| Lühiajaline viivitusega komistamine          | Ei                                     |
| Lühise murdmisvõime (ICW)                    | 10 kA                                  |
| Ülepingevoolu võimsus                        | 5 kA                                   |
| Pinge liik                                   | AC                                     |
| Lukustusseadmega                             | Jah                                    |
| Sagedus                                      | 50 Hz                                  |
| Võimalik lisavarustus                        | Jah                                    |
| Kaitseaste (IP)                              | IP20                                   |
| Laius modulaarsete vahemaade arv             | 4                                      |
| Sisseehitussügavus                           | 70 mm                                  |
| Ümbritsev temperatuur töö ajal               | -25 °C - 70 °C                         |
| Saasteaste                                   | 2                                      |
| Ühendatud juhtmete ristlõige mitmejuhtmeline | 1 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup> |
| Ühendatud juhtmete ristlõige tahkesüdamikuga | 1 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup> |
| RAL-number (sarnane)                         | 7005                                   |
| Plahvatuskindel                              | Ei                                     |

**Kinnitused / märgistused:**

