



CFB640E

### Noplūdstrāvas automāts RCCB 3P+N 40A 300MA B

**Zīmols:** Hager

**GTIN:** 3250611627975

Noplūdstrāvas automāts RCCB 3P+N 40A 300MA B

#### ETIM dati:

|   |  |
|---|--|
| Polu skaits   | 4                                      |
| Nominālais spriegums                                    | 400 V                                  |
| Nominālā strāva   | 40 A                                   |
| Nominālā bojājuma strāva                                | 0.3 A                                  |
| Nominālais izolācijas spriegums Ui                      | 400 V                                  |
| Nominālais impulsa izturības spriegums Uimp             | 4 kV                                   |
| Montāžas metode   | DIN sliede                             |
| Noplūdes strāvas tips                                   | B                                      |
| Selektīvā aizsardzība                                   | Nē                                     |
| Īslaicīga aizkavēta izslēgšana                          | Nē                                     |
| Īssavienojuma pārrāvuma jauda (Icw)                     | 10 kA                                  |
| Pārsprieguma strāvas jauda                              | 5 kA                                   |
| Sprieguma tips  | Mainstrāvas                            |
| Ar bloķēšanas ierīci                                    | Jā                                     |
| Biežums   | 50 Hz                                  |
| Iespējamās papildu aprīkojums                           | Jā                                     |
| Aizsardzības pakāpe (IP)                                | IP20                                   |
| Platums moduļu atstarpju skaitā                         | 4                                      |
| Iebūvēts dziļums  | 70 mm                                  |
| Apkārtējā temperatūra darbības laikā                    | -25 °C - 70 °C                         |
| Piesārņojuma pakāpe                                     | 2                                      |
| Savienojams vadītāja šķērssgriezums ar vairākiem vadiem | 1 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup> |
| Savienojams vadītāja šķērssgriezums cietā kodolā        | 1 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup> |
| Sprādziendrošs  | Nē                                     |

#### Apstiprinājumi / marķējumi:

