



CFH425G

### Vikavirtasuojakatkaisija 4-napainen 6kA 25A 300mA tyyppi A-HI

**Tuotemerkki:** Hager  
**GTIN:** 3250611611684  
**Sähkönumero:** 3260873

Vikavirtasuojakatkaisija (RCD) standardien EN 61008-1, DIN EN 61008-2-1 ja VDE 0664 osa 10 + 11 mukaan, kosketussuojaus IP2x normin DIN VDE 0106 osa 100 mukaisesti. Soveltuu myös jälkiasennettavien ryhmien suojaukseen (kiinnitys ilma työkaluja). Kytkenäliittimet varustettua johdinsivusuojalla. Kaksoisliitin kaapeli- ja virtakiskoliitokselle alapuolella, erillinen sininen testipainike vikavirtapiiriin testaukseen. Moduuli on varustettu saranakantisella merkintäliuskataskulla ryhmämerkintöjä varten.

#### ETIM-tiedot:

Napojen lukumäärä	4
Nimellijännite	400 V
Nimellisvirta	25 A
Mitoitettu vikavirta	0.3 A
Mitoitettu eristysjännite U <sub>i</sub>	500 V
Syöksyjännitekestoisuus U <sub>imp</sub>	4 kV
Asennustapa	DIN-kisko
Vikavirran tyyppi	muu
Selektiivinen suojaus	ei
Lyhytaikaisesti viivästetty laukaisu	kyllä
Oikosulkukatkaisukyky (I <sub>cn</sub> )	6 kA
Sykäysvirrankestoisuus	3 kA
Jännitetyyppi	AC
Lukitsin	kyllä
Taajuus	50 Hz
Lisäyksikkömahdollisuus	kyllä
Kotelointiluokka (IP)	IP20
Leveys (moduulipaikkojen määrä)	4
Upotussyvyys	70 mm
Ympäristön lämpötila käytön aikana	-25 °C - 40 °C
Ympäristön likaantumistaso	2
Liitettävä johdin, monisäikeinen	1 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup>
Liitettävä johdin, lanka	1 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup>
Rajähdyssuojattu	ei

#### Hyväksynät / merkinnät:

