



CGA225D

Vikavirtasuojakatkaisija 2-napainen 6kA 25A 500mA tyyppi A

Tuotemerkki: Hager

GTIN: 3250611610212

Sähkönumero: 3260866

Vikavirtasuojakatkaisija (RCD) standardien EN 61008-1, DIN EN 61008-2-1 ja VDE 0664 osa 10 + 11 mukaan, kosketussuojaus IP2x normin DIN VDE 0106 osa 100 mukaisesti. Soveltuu myös jälkiasennettavien ryhmien suojaukseen (kiinnitys ilma työkaluja). KytKentäliittimet varustettua johdinsivusuojalla. Kaksoisliitin kaapeli- ja virtakiskoliitokselle alapuolella, erillinen sininen testipainike vikavirtapiiriin testaukseen. Moduuli on varustettu saranakantisella merkintäliuskataskulla ryhmämerkintöjä varten.

ETIM-tiedot:

| | |
|--------------------------------------|--|
| Napojen lukumäärä | 2 |
| Nimellisjännite | 230 V |
| Nimellisvirta | 25 A |
| Mitoitettu vikavirta | 0.5 A |
| Mitoitettu eristysjännite U_i | 500 V |
| Syöksyjännitekestoisuus U_{imp} | 4 kV |
| Tehohäviö | 1.3 W |
| Asennustapa | DIN-kisko |
| Vikavirran tyyppi | A |
| Selektiivinen suojaus | ei |
| Lyhytaikaisesti viivästetty laukaisu | ei |
| Oikosulkukatkaisukyky (I_{cw}) | 6 kA |
| Sykäsvirrankestoisuus | 0.25 kA |
| Jännitetyyppi | AC |
| Lukitsin | kyllä |
| Taajuus | 50 Hz |
| Lisäyksikkömahdollisuus | kyllä |
| Kotelointiluokka (IP) | IP20 |
| Leveys (moduulipaikkojen määrä) | 2 |
| Upotussyvyys | 70 mm |
| Ympäristön lämpötila käytön aikana | -25 °C - 40 °C |
| Ympäristön likaantumisaste | 2 |
| Liitettävä johdin, monisäikeinen | 1 mm ² - 16 mm ² |
| Liitettävä johdin, lanka | 1 mm ² - 25 mm ² |
| RAL-numero (vastaava) | 7005 |
| Rajähdyssuojattu | ei |

Hyväksynät / merkinnät:

