



COLLIE3806P631T+PR-Y

### Mittauskeskus IP34, ylijännitesuojalla, pinta-asennukseen, In 50A, 1-T

**Tuotemerkki:** UTU

**GTIN:** 6410034263410

**Sähkönumero:** 3426341

Mittauskeskus IP34, ylijännitesuojalla. Asennus pinta-asennukseen, pylvääseen (3426290) tai jalustalle (3426391). Nimellisvirta 50A. 1-tariffi. 2-osainen suko-pistorasia ja 3-vaih. 16A:n pistorasia joka on suojattu 30 mA vikavirtasuojakytkimellä, johdonsuojakatkaisijoita 6 kpl. Varustettu yhdistelmäylijännitesuojalla Hager SPA930 (T1+T2), hälytyskosketinta voidaan hyödyntää tuotteen etäilmoituksiin vikaantumisesta. Huom! Ylijännitesuojan varistoripatruunat on irrotettava eristysvastusmittauksen ajaksi. Toimitus ei sisällä tulppasulaketarvikkeita.

#### ETIM-tiedot:

Nimellisvirta	50 A
Mittaristikkosten määrä	1
Tariffikäskyaittepaikkojen määrä	0
Alapuolisella kytkentätalalla	puristimilla
Asennustapa	pinta-asennus
Materiaali	[EV000160]
Moduulirivien määrä	1
Kenttien lukumäärä	1
Asennuslevyllä	kyllä
Kotelointiluokka (IP)	IP3X
Leveys	450 mm
Korkeus	950 mm
Syvyys	160 mm
Upotusleveys	0 mm
Upotuskorkeus	0 mm
Upotussyvyys	0 mm

#### Hyväksynät / merkinnät:

