



CP440J

Srovės nuotėkio relė, 4P, 40,A 300mA, S, A tipas

Prekės ženklas: Hager

GTIN: 3250611616313

Srovės nuotėkio relė, 4P, 40,A 300mA, S, A tipas

ETIM duomenys:

Polių skaičius	4
Nustatyta įtampa	400 V
Nustatyta srovė	40 A
Nominali gedimo srovė	0.3 A
Nominali izoliacinė įtampa Ui	500 V
Nurodytoji atlaikoma impulsinė įtampa	4 kV
Montavimo metodas	DIN sliede
Srovės nutekėjimo tipas	A
Selektyvinė apsauga	Taip
Trumpalaikis ribinis delsos atjungimas	Taip
Trumpo jungimosi sistemos išjungimo pajėgumas (Icw)	6 kA
Srovės padidėjimo intensyvumas	5 kA
Įtampos tipas	Maiņstrāvas
Su užblokovimo įrenginiu	Ne
Dažnis	50 Hz
Galima papildoma įranga	Taip
Saugos laipsnis (IP)	IP20
Modulinių tarpų skaičius plotyje	4
Suprojektuotas gylis	70 mm
Aplinkos temperatūra operaciniu metu	-25 °C - 40 °C
Užterštumo laipsnis	2
Prijungiamo laidininko kryžminės sekcijos įvairialypis laidynas	1 mm ² - 16 mm ²
Prijungiamo laidininko kryžminės sekcijos vientisa šerdis	1 mm ² - 25 mm ²
Apsaugotas nuo sproginimo	Ne

Patvirtinimai / ženklėjimas:

