



CP463J

Strāvas noplūdes automāts 4pol 300mA 63A, A - tips, selektīvs

Zīmols: Hager

GTIN: 3250611616320

Strāvas noplūdes automāts 4pol 300mA 63A, A - tips, selektīvs

ETIM dati:

Polu skaits	4
Nominālais spriegums	400 V
Nominālā strāva	63 A
Nominālā bojājuma strāva	0.3 A
Nominālais izolācijas spriegums Ui	500 V
Nominālais impulsa izturības spriegums Uimp	4 kV
Montāžas metode	DIN sliede
Noplūdes strāvas tips	A
Selektīvā aizsardzība	Jā
Īslaicīga aizkavēta izslēgšana	Jā
Īssavienojuma pārrāvuma jauda (Icw)	6 kA
Pārsprieguma strāvas jauda	5 kA
Sprieguma tips	Mainstrāvas
Ar bloķēšanas ierīci	Nē
Biežums	50 Hz
Iespējamais papildu aprīkojums	Jā
Aizsardzības pakāpe (IP)	IP20
Platums moduļu atstarpju skaitā	4
Iebūvēts dziļums	70 mm
Apkārtējā temperatūra darbības laikā	-25 °C - 40 °C
Piesārņojuma pakāpe	2
Savienojams vadītāja šķērssgriezums ar vairākiem vadiem	1 mm² - 16 mm²
Savienojams vadītāja šķērssgriezums cietā kodolā	1 mm² - 25 mm²
Sprādziendrošs	Nē

Apstiprinājumi / marķējumi:

