TOOTELEHT
CP464J



CP464J

Rikkevoolukaitse 4P, 63A, 300mA, AC, selektiivne

Bränd: Hager
GTIN: 3250611616542

Rikkevoolukaitse 4-pooluseline (3P+N), nimivool 63A, 300mA, tüüp AC, on mõeldud elektripaigaldiste kaitsmiseks rikkevoolude eest ning selektiivsuse tagamiseks mitmetasandilistes kaitselahendustes. Seade aitab vältida tarbetuid väljalülitusi, tagades süsteemi töökindluse ka rikete korral. Tüüp AC rikkevoolukaitse reageerib vahelduvvoolulistele lekkevooludele. Selektiivne (ajaviitega) tööpõhimõte võimaldab seadme kasutamist peajaotustes ja süsteemides, kus on vajalik kaitsekoordineerimine teiste rikkevoolukaitsmetega. Vastab IP20 kaitseklassile.

ETIM-teave:

Postide arv	4
Tunnuspinge	400 V
Tunnusvool	63 A
Nimeline rikkevool	0.3 A
Isolatsiooni nimipinge Ui	500 V
Tunnus-impulsstaluvuspinge Uimp	4 kV
Paigaldusmeetod	DIN raudtee
Lekkevoolu tüüp	AC
Selektiivne kaitse	Jah
Lühiajaline viivitusega komistamine	Jah
Lühise murdmisvõime (ICW)	6 kA
Ülepingevoolu võimsus	5 kA
Pinge liik	AC
Lukustusseadmega	Ei
Sagedus	50 Hz
Võimalik lisavarustus	Jah
Kaitseaste (IP)	IP20
Laius modulaarsete vahemaade arvus	4
Sisseehitussügavus	70 mm
Ümbritsev temperatuur töö ajal	-25 °C - 40 °C
Saasteaste	2
Ühendatud juhtmete ristlõige mitmejuhtmeline	1 mm² - 16 mm²
Ühendatud juhtme ristlõige tahkesüdamikuga	1 mm² - 25 mm²
Plahvatuskindel	Ei

Kinnitused / märgistused: