TOOTELEHT
CPA440D



CPA440D

Rikkevoolukaitse 4P, 6kA, 40A, 300mA, A, selektiivne

Bränd: Hager
GTIN: 3250611610311

Rikkevoolukaitse 4-pooluseline, 6kA, 40A, 300mA, tüüp S (selektiivne) on mõeldud elektripaigaldiste kaitsmiseks rikkevoolude eest ning selektiivsuse tagamiseks mitmetasandilistes kaitselahendustes. Seade võimaldab koordineeritud kaitset, vältides tarbetuid väljalülitusi kogu süsteemis. Tüüp S (selektiivne) rikkevoolukaitse sobib kasutamiseks peajaotustes ja süsteemides, kus on oluline ajaviitega kaitse. Seade on varustatud alumiste Bi-Connect klemmidega, mis võimaldavad mugavat ja paindlikku ühendamist. Ühendusklemmid on juhtmesisestuskaitsega, tagades ohutu paigalduse. Lisaks on seadmel väline sinine testnupp rikkevooluahela kontrollimiseks ning rikkevoolu indikaator, mis võimaldab kiiret visuaalset olekukontrolli. Märgistusaken lihtsustab seadme identifitseerimist ja hooldust.

ETIM-teave:

Postide arv	4
Tunnuspinge	400 V
Tunnusvool	40 A
Nimeline rikkevool	0.3 A
Isolatsiooni nimipinge Ui	500 V
Tunnus-impulsstaluvuspinge Uimp	4 kV
Võimsuskadu	7.2 W
Paigaldusmeetod	DIN raudtee
Lekkevoolu tüüp	A
Selektiivne kaitse	Jah
Lühiajaline viivitusega komistamine	Jah
Lühise murdmisvõime (ICW)	6 kA
Ülepingevoolu võimsus	5 kA
Pinge liik	AC
Lukustusseadmega	Jah
Sagedus	50 Hz
Võimalik lisavarustus	Jah
Kaitseaste (IP)	IP20
Laius modulaarsete vahemaade arvus	4
Sisseehitussügavus	70 mm
Ümbritsev temperatuur töö ajal	-25 °C - 40 °C
Saasteaste	2
Ühendatud juhtmete ristlõige mitmejuhtmeline	1 mm² - 16 mm²
Ühendatud juhtme ristlõige tahkesüdamikuga	1 mm² - 25 mm²
RAL-number (sarnane)	7005
Plahvatuskindel	Ei

Kinnitused / märgistused: