# PRODUKTO TECHNINĖ INFORMACIJA
## CPA440D



CPA440D

**Srovės nuotėkio relė 4P 40A 300mA A S Class**

**Prekės ženklas:** Hager
**GTIN:** 3250611610311

Srovės nuotėkio relė 4P 40A 300mA A S Class

**ETIM duomenys:**

| | |
|---|---|
| Polių skaičius | 4 |
| Nustatyta įtampa | 400 V |
| Nustatyta srovė | 40 A |
| Nominali gedimo srovė | 0.3 A |
| Nominali izoliacinė įtampa Ui | 500 V |
| Nurodytoji atlaikoma impulsinė įtampa | 4 kV |
| Galios nuostolis | 7.2 W |
| Montavimo metodas | DIN geležinkelis |
| Srovės nutekėjimo tipas | A |
| Selektyvinė apsauga | Taip |
| Trumpalaikis ribinis delsos atjungimas | Taip |
| Trumpo jungimosi sistemos išjungimo pajėgumas (Icw) | 6 kA |
| Srovės padidėjimo intensyvumas | 5 kA |
| Įtampos tipas | AC |
| Su užblokavimo įrenginiu | Taip |
| Dažnis | 50 Hz |
| Galima papildoma įranga | Taip |
| Saugos laipsnis (IP) | IP20 |
| Modulinių tarpų skaičius plotyje | 4 |
| Suprojektuotas gylis | 70 mm |
| Aplinkos temperatūra operaciniu metu | -25 °C - 40 °C |
| Užterštumo laipsnis | 2 |
| Prijungiamo laidininko kryžminės sekcijos įvairialypis laidynas | 1 mm² - 16 mm² |
| Prijungiamo laidininko kryžminės sekcijos vientisa šerdis | 1 mm² - 25 mm² |
| RAL numeris (gretimas) | 7005 |
| Apsaugotas nuo sprogimo | Ne |

**Patvirtinimai / ženklinimas:**