



CPA440D

### Diferenciālā aizsardzība RCCB 4P 40A 300mA A S

**Zīmols:** Hager

**GTIN:** 3250611610311

Diferenciālā aizsardzība RCCB 4P 40A 300mA A S

#### ETIM dati:

Polu skaits	4
Nominālais spriegums	400 V
Nominālā strāva	40 A
Nominālā bojājuma strāva	0.3 A
Nominālais izolācijas spriegums $U_i$	500 V
Nominālais impulsa izturības spriegums $U_{imp}$	4 kV
Strāvas zudums	7.2 W
Montāžas metode	DIN sliede
Noplūdes strāvas tips	A
Selektīvā aizsardzība	Jā
Īslaicīga aizkavēta izslēgšana	Jā
Īssavienojuma pārrāvuma jauda ( $I_{cw}$ )	6 kA
Pārsprieguma strāvas jauda	5 kA
Sprieguma tips	Mainstrāvas
Ar bloķēšanas ierīci	Jā
Biežums	50 Hz
Iespējamās papildu aprīkojums	Jā
Aizsardzības pakāpe (IP)	IP20
Platums moduļu atstarpju skaitā	4
Iebūvēts dziļums	70 mm
Apkārtējā temperatūra darbības laikā	-25 °C - 40 °C
Piesārņojuma pakāpe	2
Savienojams vadītāja šķērs griezumam ar vairākiem vadiem	1 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup>
Savienojams vadītāja šķērs griezumam cietā kodolā	1 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup>
RAL numurs (līdzīgs)	7005
Sprādziendrošs	Nē

#### Apstiprinājumi / marķējumi:

