PRODUKTO TECHNINĖ INFORMACIJA
CPA463D



CPA463D

Srovės nuotėkio relė, 4P, 6kA, 63A, 300mA, S

Prekės ženklas: Hager
GTIN: 3250611610328

Srovės nuotėkio relė, 4P, 6kA, 63A, 300mA, S

ETIM duomenys:

Polių skaičius	4
Nustatyta įtampa	400 V
Nustatyta srovė	63 A
Nominali gedimo srovė	0.3 A
Nominali izoliacinė įtampa Ui	500 V
Nurodytoji atlaikoma impulsinė įtampa	4 kV
Galios nuostolis	18.5 W
Montavimo metodas	DIN geležinkelis
Srovės nutekėjimo tipas	A
Selektyvinė apsauga	Taip
Trumpalaikis ribinis delsos atjungimas	Taip
Trumpo jungimosi sistemos išjungimo pajėgumas (Icw)	6 kA
Srovės padidėjimo intensyvumas	5 kA
Įtampos tipas	AC
Su užblokavimo įrenginiu	Taip
Dažnis	50 Hz
Galima papildoma įranga	Taip
Saugos laipsnis (IP)	IP20
Modulinių tarpų skaičius plotyje	4
Suprojektuotas gylis	70 mm
Aplinkos temperatūra operaciniu metu	-25 °C - 40 °C
Užterštumo laipsnis	2
Prijungiamo laidininko kryžminės sekcijos įvairialypis laidynas	1 mm² - 16 mm²
Prijungiamo laidininko kryžminės sekcijos vientisa šerdis	1 mm² - 25 mm²
RAL numeris (gretimas)	7005
Apsaugotas nuo sprogimo	Ne

Patvirtinimai / ženklinimas: