# PRODUKTA DATU LAPA
## CPA463D




CPA463D

**Diferenciālā aizsardzība RCCB 4P 63A 300mA A S**

**Zīmols:** Hager
**GTIN:** 3250611610328

Diferenciālā aizsardzība RCCB 4P 63A 300mA A S

**ETIM dati:**

| | |
|---|---|
| Polu skaits | 4 |
| Nominālais spriegums | 400 V |
| Nominālā strāva | 63 A |
| Nominālā bojājuma strāva | 0.3 A |
| Nominālais izolācijas spriegums Ui | 500 V |
| Nominālais impulsu izturības spriegums Uimp | 4 kV |
| Strāvas zudums | 18.5 W |
| Montāžas metode | DIN dzelzceļš |
| Noplūdes strāvas tips | A |
| Selektīvā aizsardzība | Jā |
| Īslaicīga aizkavēta izslēgšana | Jā |
| Īssavienojuma pārrāvuma jauda (Icw) | 6 kA |
| Pārsprieguma strāvas jauda | 5 kA |
| Sprieguma tips | AC |
| Ar bloķēšanas ierīci | Jā |
| Biežums | 50 Hz |
| Iespējamas papildu aprīkojums | Jā |
| Aizsardzības pakāpe (IP) | IP20 |
| Platums moduļu atstarpju skaitā | 4 |
| Iebūvēts dziļums | 70 mm |
| Apkārtējā temperatūra darbības laikā | -25 °C - 40 °C |
| Piesārņojuma pakāpe | 2 |
| Savienojams vadītāja šķērsgriezums ar vairākiem vadiem | 1 mm² - 16 mm² |
| Savienojams vadītāja šķērsgriezums cietā kodolā | 1 mm² - 25 mm² |
| RAL numurs (līdzīgs) | 7005 |
| Sprādziendrošs | Nē |

**Apstiprinājumi / marķējumi:**