



CPB663E

Noplūdstrāvas automāts RCCB 3P+N 63A 300MA B S

Zīmols: Hager

GTIN: 3250611628064

Noplūdstrāvas automāts RCCB 3P+N 63A 300MA B S

ETIM dati:

| | |
|--|--|
| Polu skaits | 4 |
| Nominālais spriegums | 400 V |
| Nominālā strāva | 63 A |
| Nominālā bojājuma strāva | 0.3 A |
| Nominālais izolācijas spriegums U_i | 400 V |
| Nominālais impulsa izturības spriegums U_{imp} | 4 kV |
| Strāvas zudums | 9.29 W |
| Montāžas metode | DIN sliede |
| Noplūdes strāvas tips | B |
| Selektīvā aizsardzība | Jā |
| Īslaicīga aizkavēta izslēgšana | Jā |
| Īssavienojuma pārrāvuma jauda (I_{cw}) | 10 kA |
| Pārsprieguma strāvas jauda | 5 kA |
| Sprieguma tips | Maiņstrāvas |
| Ar bloķēšanas ierīci | Jā |
| Biežums | 50 Hz |
| Iespējamās papildu aprīkojums | Jā |
| Aizsardzības pakāpe (IP) | IP20 |
| Platums moduļu atstarpju skaitā | 4 |
| Iebūvēts dziļums | 70 mm |
| Apkārtējā temperatūra darbības laikā | -25 °C - 70 °C |
| Piesārņojuma pakāpe | 2 |
| Savienojams vadītāja šķērsgriezums ar vairākiem vadiem | 1 mm ² - 16 mm ² |
| Savienojams vadītāja šķērsgriezums cietā kodolā | 1 mm ² - 25 mm ² |
| RAL numurs (līdzīgs) | 7005 |
| Sprādziendrošs | Nē |

Apstiprinājumi / marķējumi:

