



CPH463G

### Vikavirtasuojakatkaisija 4-napainen 6kA 63A 300mA tyyppi A-HI sel.

**Tuotemerkki:** Hager  
**GTIN:** 3250611611738  
**Sähkönumero:** 3260877

Vikavirtasuojakatkaisija (RCD) standardien EN 61008-1, DIN EN 61008-2-1 ja VDE 0664 osa 10 + 11 mukaan, kosketussuojaus IP2x normin DIN VDE 0106 osa 100 mukaisesti. Soveltuu myös jälkiasennettavien ryhmien suojaukseen (kiinnitys ilma työkaluja). Kytkeäliittimet varustettua johdinsivusuojalla. Kaksoisliitin kaapeli- ja virtakiskoliitokselle alapuolella, erillinen sininen testipainike vikavirtapiiriin testaukseen. Moduuli on varustettu saranakantisella merkintäliuskataskulla ryhmämerkintöjä varten.

#### ETIM-tiedot:

|  |  |
|--|--|
| Napojen lukumäärä                        | 4                                      |
| Nimellisjännite                          | 400 V                                  |
| Nimellisvirta                            | 63 A                                   |
| Mitoitettu vikavirta                     | 0.3 A                                  |
| Mitoitettu eristysjännite U <sub>i</sub> | 500 V                                  |
| Syöksyjännitekestoisuus U <sub>imp</sub> | 4 kV                                   |
| Asennustapa                              | DIN-kisko                              |
| Selektiivinen suojaus                    | kyllä                                  |
| Lyhytaikaisesti viivästetty laukaisu     | kyllä                                  |
| Oikosulkukatkaisukyky (I <sub>cw</sub> ) | 6 kA                                   |
| Sykäysvirrankestoisuus                   | 5 kA                                   |
| Jännitetyyppi                            | AC                                     |
| Lukitsin                                 | kyllä                                  |
| Taajuus                                  | 50 Hz                                  |
| Lisäyksikkömahdollisuus                  | kyllä                                  |
| Kotelointiluokka (IP)                    | IP20                                   |
| Leveys (moduulipaikkojen määrä)          | 4                                      |
| Upotussyvyys                             | 70 mm                                  |
| Ympäristön lämpötila käytön aikana       | -25 °C - 40 °C                         |
| Ympäristön likaantumisaste               | 2                                      |
| Liitettävä johdin, monisäikeinen         | 1 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup> |
| Liitettävä johdin, lanka                 | 1 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup> |
| Rajähdysuojattu                          | ei                                     |

#### Hyväksynät / merkinnät:

