



CZ001

**Abilüliti-lisakontakt 6A, 230V, 1NO+1NC, 1 moodul**

**Bränd:** Hager

**GTIN:** 3250611860013

Abilüliti-lisakontakt nimivooluga 6A on mõeldud rikkevoolukaitselülitite tööoleku jälgimiseks ja signaalide edastamiseks välistele süsteemidele. Kontakt sobib kasutamiseks nimivooluga kuni 125 A nimivooluga rikkevoolukaitselülititega. Kontakt on varustatud ühe normaalolekus avatud (NO) ja ühe normaalolekus suletud (NC) kontaktiga, võimaldades paindlikku kasutust erinevates juhtimis- ja signalisatsioonilahendustes. Eraldi häire- ja abikontakti funktsioon tagab täpse ja usaldusväärse oleku edastamise. Kinnitus toimub rikkevoolukaitselüliti vasakule küljele kiirkinnituse abil, mis võimaldab kiiret ja tööriistavaba paigaldust. Võtab kilbis 1 moodulikoha, tagades kompaktse ja ruumisäästliku lahenduse jaotuskilbis.

**ETIM-teave:**

Seadme sobitamine	Maa lekke lüliti
Laius modulaarsete vahemaade arv	1
Kontaktide arv tavapäraselt avatud kontaktina	1
Kontaktide arv tavaliselt suletud kontaktina	1
Kontaktide arv vahetuskontaktina	0
Rikkesignaali lülitite arv	1
Nimilülituse vool	6 A
Tunnuspinge	440 V
Automaatne test maa lekke funktsiooni jaoks	Ei
Sobib maksimaalsele arvule postidele, peamine kontaktüksus (kokku)	4
Sobib maksimaalsele voolupõhisele kontaktseadmele	6 A

**Kinnitused / märgistused:**

