



DC18-221-314-511

Troniq Modular 90 kW 150-920V 2x5,5m kabelis+CCS2 APO MID 4G+SIM LAN, balta

Prekės ženklas: EVBox

Greito įkrovimo stotelė **EVBox Troniq Modular** yra puiki elektromobilių įkrovimo stotelė, skirta greitam įkrovimui ir maksimaliam efektyvumui.

Troniq Modular įkrovimo stotelės yra reguliuojamos nuo 90 kW iki 240 kW, kas 30 kW. Įkrovimo galios reguliavimas suteikia unikalią galimybę naudoti stotelę, kuri tiksliai atitinka jūsų poreikius. Šios stotelės gali būti naudojamos didesniems įkrovimo parkams, kur galia dinamiškai paskirstoma tarp kelių įkrovimo stotelių, pasidalijant didžiausią galią. Be to, prireikus vėliau galima padidinti įrenginio galią. Lengvas, saugus ir patogus naudoti **Troniq Modular** įkrovimo stotelės dizainas įsilieja į kiekvieną aplinką, o įkrovimo stotelė ypač tinka tose vietose, kur elektromobilių įkrovimas turi būti greitas ir efektyvus.

ETIM duomenys:

Ryšio vykdymas įtaiso pusėje	3-phase
Pirminis įtampos diapazonas	400 V - 400 V
Dažnis	50/60 Hz
DC išvesties įtampa	150 V - 920 V
DC maks. išvesties srovė	500 A
Pasikraunačių vientų skaičius	2
Didžiausia įkrovimo vietos galia	90 kW
Plotis	866 mm
Aukštis	2479 mm
Gylis	1050 mm
Montavimo metodas	Surface mounted
Transporto priemonės pirmo tipo jungčių skaičius	0
Pirmo tipo CCS automobilių jungčių skaičius	0
Antro tipo automobilių jungčių skaičius	0
2 CCS tipo automobilių jungčių skaičius	2
Išėjimo 2 tipo lizdų skaičius	0
Transporto priemonės jungčių skaičius	0
Transporto priemonės jungčių skaičius GBDC	0
GB išėjimo lizdų skaičius	0
3 tipo išėjimo lizdų skaičius	0
Automobilių jungčių CHAdeMO skaičius	0
CEE lizdo išvadų skaičius	0
Su namine jungčių dėže	Ne
Namų ūkio išvesčių lizdų skaičius	0
Length of charging cable	5.5 m
Charging cable permanently lockable at charging device	Taip
Network-enabled as a master	Taip
Network-enabled as an extender	Taip
Networkable via LAN	Taip
Networkable via Wi-Fi	Ne
LTE	Taip
Radio standard 5G	No
Su energijos matuokliu	Taip

With key switch	No
With built-in RFID card reader	Taip
Artimojo lauko ryšys (NFC)	Taip
Static load management integrated	Taip
Suitable for dynamic load management	Taip
OpenChargePointProtocoll (OCPP) version	1.6
Plug and charge (ISO 15118)	Taip
Su ekranu	Taip
Korpuso medžiaga	Steel
Saugos laipsnis (IP)	IP54
Smūgio stiprumas	IK10
Compatible with Apple HomeKit	Ne
Compatible with Google Assistant	Ne
Compatible with Amazon Alexa	Ne
IFTTT support available	Ne
Operation and configuration by app	Taip
Export of charging logs	Taip
Kryžminės sekcijos prijungiamas laidininkas	300 mm ² - 300 mm ²
Backend included in delivery	Taip
With MID compliant energy meter	Taip
Calibration law compliant	Taip

Patvirtinimai / ženklینimas:

