



DC18-881-H14-513

**Troniq High Power 320 kW 150-920V 2x3m kaabel+CCS2 APO MID 4G+SIM LAN Valge**

**Bränd:** EVBox

Kiirlaadimisjaam EVBox Troniq Modular High Power on suurepärase lahendus elektriautode kiireks ja tõhusaks laadimiseks. Troniq Modular High Power laadimisjaamade vahemik on 320-400 kW, samm 40 kW. Laadimisvõimsuse reguleeritavus pakub klientidele ainulaadse võimaluse kasutada täpselt oma vajadustele sobivat jaama. Üks laadimisjaam suudab korraga laadida kahte autot. Laadimisjaamade abil saab rajada suuremaid väljasid, kus võimsus jaguneb dünaamiliselt mitme laadimisjaama vahel. Lisaks saab seadme võimsust jõumoodulite lisamisega tagantjärele suurendada. Troniq Modular High Power laadimisjaama lihtne, turvaline ja kasutajasõbralik disain muudab selle sobilikuks igasse keskkonda ning laadimisjaam sobib eriti hästi kohtadesse, kus elektriautode laadimisega on vaja kiiresti ja tõhusalt hakkama saada.

**ETIM-teave:**

Paigalduspoole ühenduse mudel	3-faasiline
Sisendpinge	400 V - 400 V
Sagedus	50/60 Hz
Väljundpinge alalisvoolul	150 V - 920 V
Laadimisühikute arv	2
Maksimaalne võimsus laadimispunkti kohta	320 kW
Laius	866 mm
Kõrgus	2479 mm
Sügavus	1050 mm
Paigaldusmeetod	Muu
Sõidukite ühenduste arv Tüüp 1	0
Sõidukite ühenduste arv Tüüp 1 CCS	0
Sõidukite ühenduste arv Tüüp 2	0
Sõidukite ühenduste arv Tüüp 2 CCS	2
Pistikupesade arv Tüüp 2	0
Sõiduki pistikute arv GB AC	0
Sõiduki pistikute arv GB DC	0
Pistikupesade arv GB	0
Pistikupesade arv Tüüp 3	0
Sõiduki ühenduste arv CHAdeMO	0
CEE pistikupesade arv	0
Maja ühenduskastiga	Ei
Kodu pistikupesade arv	0
Laadimiskaabli pikkus	5.5 m
Laadimiskaabel lukustatav püsivalt laadimisseadme külge	Jah
Võrgutoega masterina	Jah
Võrguga toetuv laiendajana	Jah
Võrgustuv LAN-i kaudu	Jah
Võrgustuv Wi-Fi kaudu	Ei
Pikaajaline areng (LTE)	Jah
Raadiostandard 5G	Ei
Energiamõõtlajaga	Jah
Klahvilülitiga	Ei
Sisseehitatud RFID-kaardilugejaga	Jah

NFC (lähiväli kommunikatsioon)	Jah
Staatiline koormuse juhtimine integreeritud	Jah
Sobib dünaamiliseks koormuse juhtimiseks	Jah
OpenChargePointProtocoll (OCPP) versioon	1.6
Ühenda ja lae (ISO 15118)	Jah
Koos väljapanekuga	Jah
Elamumaterjal	Teras
Kaitseaste (IP)	IP54
Löögitugevus	IK10
Ühilduv Apple HomeKitiga	Ei
Ühilduv Google Assistantiga	Ei
Ühilduv Amazon Alexaga	Ei
IFTTT tugi on saadaval	Ei
Töökorraldus ja konfiguratsioon rakenduste kaupa	Jah
Laadimislogide eksport	Jah
Ühendatava juhtme ristlõige	300 mm <sup>2</sup> - 300 mm <sup>2</sup>
Taustsüsteem kaasatud tarnimisse	Jah
MID nõuetele vastava energiamõõtjaga	Jah
Kalibreerimisseadusele vastav	Jah

**Kinnitused / märgistused:**