PRODUKTO TECHNINĖ INFORMACIJA

DC18-881-I14-513



DC18-881-I14-513

Troniq High Power 360 kW 150-920V 2x3m kabelis+CCS2 APO MID 4G+SIM LAN, balta

Prekės ženklas: EVBox

Greito įkrovimo stotelė **EVBox Troniq High Power** yra tobula elektromobilių įkrovimo stotelė, skirta greitam įkrovimui ir maksimaliam efektyvumui. **Troniq High Power** įkrovimo stotelės yra reguliuojamos nuo 320 kW iki 400 kW, kas 40 kW. Įkrovimo galios reguliavimas suteikia unikalią galimybę naudoti stotelę, kuri tiksliai atitinka jūsų poreikius. Šios stotelės gali būti naudojamos didesniems įkrovimo parkams, kur galia dinamiškai paskirstoma tarp kelių įkrovimo stotelių, pasidalijant didžiausią galią. Be to, prireikus vėliau galima padidinti įrenginio galią. Lengvas, saugus ir patogus naudoti **Troniq High Power** įkrovimo stotelės dizainas įsilieja į kiekvieną aplinką, o įkrovimo stotelė ypač tinka tose vietose, kur elektromobilių įkrovimas turi būti greitas ir efektyvus.

ETIM duomenys:

Ryšio vykdymas įtaiso pusėje	3 fazių
Pirminis įtampos diapazonas	400 V - 400 V
Dažnis	50/60 Hz
DC išvesties įtampa	150 V - 920 V
Pasikraunačių vientų skaičius	2
Didžiausia įkrovimo vietos galia	360 kW
Plotis	866 mm
Aukštis	2479 mm
Gylis	1050 mm
Montavimo metodas	Kita
Transporto priemonės pirmo tipo jungčių skaičius	0
Pirmo tipo CCS automobilinių jungčių skaičius	0
Antro tipo automobilinių jungčių skaičius	0
2 CCS tipo automobilinių jungčių skaičius	2
Išeigos 2 tipo lizdų skaičius	0
Transporto priemonės jungčių skaičius	0
Transporto priemonės jungčių skaičius GBDC	0
GB išėjimo lizdų skaičius	0
3 tipo išėjimo lizdų skaičius	0
Automobilinių jungčių CHAdeMO skaičius	0
CEE lizdo išvadų skaičius	0
Su namine jungčių dėže	Ne
Namų ūkio išvesčių lizdų skaičiusskaičius	0
Įkrovimo laido ilgis	5.5 m
Įkrovimo laidas nuolat užrakinamas prie įkrovimo įrenginio	Taip
Įgalintas tinklas kaip pagrindinis	Taip
Įgalintas tinklas kaip plėtinys	Taip
Tinklas per LAN	Taip
Galima prijungti prie tinklo per "Wi-Fi"	Ne
LTE	Taip
Radijo standartas 5G	Ne
Su energijos matuokliu	Taip
Su raktiniu jungikliu	Ne
Su įmontuotu RFID kortelių skaitytuvu	Taip

Artimojo lauko ryšys (NFC)	Taip
Integruotas statinės apkrovos valdymas	Taip
Tinka dinaminiam apkrovos valdymui	Taip
OpenChargePointProtocol (OCPP) versija	1.6
Prijunkite ir įkraukite (ISO 15118)	Taip
Su ekranu	Taip
Korpuso medžiaga	Plienas
Saugos laipsnis (IP)	IP54
Smūgio stiprumas	IK10
Suderinamas su "Apple HomeKit"	Ne
Suderinamas su "Google Assistant"	Ne
Suderinamas su "Amazon Alexa"	Ne
Galimas IFTTT palaikymas	Ne
Veikimas ir konfigūracija pagal programą	Taip
Įkrovimo žurnalų eksportas	Taip
Kryžminės sekcijos prijungiamas laidininkas	300 mm² - 300 mm²
Į pristatymą įtraukta užpakalinė sistema	Taip
Su MID reikalavimus atitinkančiu energijos skaitikliu	Taip
Atitinka kalibravimo įstatymą	Taip

Patvirtinimai / ženklinimas:

