



DC20-2222-1111-13311-11111

Troniq Compact 40 kW 150A 1x3m CCS2 4G/LTE+SIM LAN valkoinen**Tuotemerkki:** EVBox

Pikalatausasema EVBox Troniq Compact Modular on täydellinen sähköauton latausasema yhdistettäessä tehokas lataus kompaktiin kokoon. Troniq Compact Modular -latausasemat ovat skaalautuvia 40kW:sta, 40kW välein, aina 200kW asti. Lataustehon säädettävyyttä tarjoaa uniikin mahdollisuuden saada juuri kohteen tarpeita vastaava asema käyttöön. Troniq Compact Modular latausaseman helppo, turvallinen ja kompakti muotoilu tekee siitä sopivan kaikkiin ympäristöihin, mm. ahtaisiin parkkihalleihin. Laite tarvitsee eteen ja sivuille vain 0,6m tilaa ja se voidaan asentaa selkää seinää vasten. Latausaseman hyötysuhde on jopa 97,5%. Latausvaltuutus tapahtuu RFID:llä, Autostartilla tai operaattorin sovelluksella hyödyntäen laitteen 4G-yhteyttä.

ETIM-tiedot:

Asennuspuolen liitäntä	3-vaihe
Syöttöjännite	400 V - 400 V
Taajuus	50/60 Hz
Ulostulojännite DC	150 V - 1000 V
Enimmäislähtövirta DC	500 A
Latauspisteiden määrä	1
Enimmäisteho per latauspiste	40 kW
Leveys	645 mm
Korkeus	1980 mm
Syvyys	467 mm
Asennustapa	lattiaan kiinnitettävä
Tyyppi 1 latauspistokkeiden määrä	0
Tyyppi 1 CCS -latauspistokkeiden määrä	0
Tyyppi 2 latauspistokkeiden määrä	0
Tyyppi 2 CCS -latauspistokkeiden määrä	1
Tyyppi 2 latauspistorasioiden määrä	0
GB AC -latausliittimien määrä	0
GB CC -latausliittimien määrä	0
GB-latauspistorasioiden määrä	0
Type 3 -latauspistorasioiden määrä	0
CHAdeMO-latausliittimien määrä	0
Voimapistorioiden (CEE) määrä	0
Erillinen syöttökeskus	ei
Verkkovirtapistorioiden määrä	0
Latauskaapelin pituus	3 m
Latauskaapelin lukitus pysyvästi latausasemaan	kyllä
Toimii pääasemana verkotettaessa	kyllä
Toimii lisäasemana verkotettaessa	kyllä
Verkotettavissa LAN-liitännällä	kyllä
Verkotettava WLAN kautta	ei
LTE	kyllä
Radiostandardi 5G	ei
Energiamittari	ei
Avainkytkin	ei
Integroitu RFID-kortin lukija	kyllä

NFC (Near Field Communication)	kyllä
Staatinn kuormanhallinta integroituna	kyllä
Sopii dynaamisen kuorman hallintaan	kyllä
Open Charge Point Protocol (OCPP) -versio	1.6
Liitä ja lataa (ISO 15118)	kyllä
Sisältää näytön	kyllä
Kotelon/suojuksen materiaali	teräs
Kotelointiluokka (IP)	IP65
Iskunkestävyyssluokka	IK10
Apple HomeKit -yhteensopiva	ei
Google Assistant -yhteensopiva	ei
Amazon Alexa -yhteensopiva	ei
IFTTT-tuki	ei
Käyttö ja asetusten hallinta sovelluksen avulla	kyllä
Lataushistorian ulosluku	kyllä
Mukana taustaohjelma	ei
MID-yhteensopivalla energiamittarilla	ei
Kalibrointilain mukainen	ei

Hyväksynät / merkinnät: