



DIM-15-230V

Valonsäädin DIM-15 him. 230VAC LED/ESL 300 W (cos φ =1)

Tuotemerkki: Elko EP
GTIN: 8595188140690
Sähkönumero: 2613118

Suunniteltu käytettäväksi himmennettävien hehkulamppujen, LED ja halogeenivalojen kanssa

- Mahdollistaa valaistuksen asteittaisen säädön painikkeella (ilman napsahduksia) tai rinnakkaispainikkeilla.
- Palaa viimeiseen tilaansa uudelleenkytkennän jälkeen.
- Valonlähteen tyyppi määritetään laitteen etupaneelissa olevalla kytkimellä.
- R: resistiivinen
- L: induktiivinen
- C: kapasitiivinen
- ESL: energiansäästölamput
- LED1: himmennettävät LED-lamput, suunniteltu himmentimille, joissa on vaiheohjattu nouseva reuna (triac-himmentimet)
- LED2: himmennettävät LED-lamput, suunniteltu himmentimille, joissa on vaiheohjaus tai vaihe-vaiheen vaiheohjaus (himentimet MOSFET:llä)
- Minimivalaistus, asetetaan etupaneelissa olevalla potentiometrillä, estää valonlähteiden vilkkumisen.
- Himmentimet: R - L - C - ESL - LED
- Kuorma: 300 W (cos φ =1)
- Suojaukset: ylikuumentuminen ja ylikuormitus
- 1-mod
- Syöttöjännite: 230 VAC (50 Hz)

ETIM-tiedot:

| | |
|--|-------------------|
| Kokoonpano | peruselementti |
| Käyttötapa | painonappi |
| Kruunuvalonsäädin | ei |
| Kuorman tyyppi | yleiskäyttöinen |
| Ala-aseman sisääntulo | ei |
| Valaistustason muisti | kyllä |
| Käytettävissä painikkeen kanssa | ei |
| Käytettävissä liiketunnistimen kanssa | kyllä |
| Käytettävissä läsnäoloilmaisimen kanssa | ei |
| Käytettävissä kellokytkimen/ajastimen kanssa | kyllä |
| Käytettävissä RF-painikkeen kanssa | ei |
| Käytettävissä IR-painikkeen kanssa | ei |
| Asennustapa | muu |
| Kiinnitystapa | neppari kiinnitys |
| Materiaali | muovi |
| Materiaalin laatu | muu |
| Halogeeniton | ei |
| Pinnan suojaus | muu |
| Pintamateriaali | matta |
| Väri | harmaa |
| RAL-numero (vastaava) | 7035 |
| Läpinäkyvä | kyllä |
| Sopii koteloitiluokalle (IP) | IP20 |
| Nimellisjännitealue | 230 V - 230 V |
| Taajuus | 50 Hz - 50 Hz |

| | |
|------------------|---------------|
| Ohjaujännite | 230 V - 230 V |
| Laitteen leveys | 17.6 mm |
| Laitteen korkeus | 90 mm |
| Laitteen syvyys | 64 mm |

Hyväksynät / merkinnät:

