



DIM-15-230V

Valonsäädin DIM-15 him. 230VAC LED/ESL 300 W (cos φ =1)

Tuotemerkki: Elko EP

GTIN: 8595188140690

Sähkönumero: 2613118

Suunniteltu käytettäväksi himmennettävien hehkulamppujen, LED ja halogeenivalojen kanssa

- Mahdollistaa valaistuksen asteittaisen säädön painikkeella (ilman napsahduksia) tai rinnakkaispainikkeilla.
- Palaa viimeiseen tilaansa uudelleenkytkennän jälkeen.
- Valonlähteen tyyppi määritetään laitteen etupaneelissa olevalla kytkimellä.
- R: resistiivinen
- L: induktiivinen
- C: kapasitiivinen
- ESL: energiansäästölamput
- LED1: himmennettävät LED-lamput, suunniteltu himmentimille, joissa on vaiheohjattu nouseva reuna (triac-himmentimet)
- LED2: himmennettävät LED-lamput, suunniteltu himmentimille, joissa on vaiheohjaus tai vaihe-vaiheen vaiheohjaus (himmentimet MOSFET:llä)
- Minimivalaistus, asetetaan etupaneelissa olevalla potentiometrillä, estää valonlähteiden vilkkumisen.
- Himmentimet: R - L - C - ESL - LED
- Kuorma: 300 W (cos φ =1)
- Suojaukset: ylikuumentuminen ja ylikuormitus
- 1-mod
- Syöttöjännite: 230 VAC (50 Hz)

ETIM-tiedot:

Kokoonpano	peruselementti
Käyttötapa	painonappi
Kruunuvalonsäädin	ei
Kuorman tyyppi	yleiskäyttöinen
Ala-aseman sisääntulo	ei
Valaistustason muisti	kyllä
Käytettävissä painikkeen kanssa	ei
Käytettävissä liiketunnistimen kanssa	kyllä
Käytettävissä läsnäoloilmaisimen kanssa	ei
Käytettävissä kellokytkimen/ajastimen kanssa	kyllä
Käytettävissä RF-painikkeen kanssa	ei
Käytettävissä IR-painikkeen kanssa	ei
Asennustapa	muu
Kiinnitystapa	neppariinnitys
Materiaali	muovi
Materiaalin laatu	muu
Halogeeniton	ei
Pinnan suojaus	muu
Pintamateriaali	matta
Väri	harmaa
RAL-numero (vastaava)	7035
Läpinäkyvä	kyllä
Sopii kotelointiluokalle (IP)	IP20
Nimellisjännitealue	230 V - 230 V

Taajuus	50 Hz - 50 Hz
Ohjausjännite	230 V - 230 V
Laitteen leveys	17.6 mm
Laitteen korkeus	90 mm
Laitteen syvyys	64 mm

Hyväksynät / merkinnät:

