



DIM-6-3M-P-230V

Laajennusyksikkö 1000VA säätimelle DIM-6 DIN

Tuotemerkki: Elko EP

GTIN: 8595188139106

Sähkönumero: 2613017

Teholaajennusyksikköä käytetään DIM-6 -valonsäätimen himmennystehoalueen nostamiseksi 1000 VA portain hehku- ja halogeenilampukuormille 230VAC syöttöjännitteellä ja ELV-halogeenilampuille periteisellä tai elektronisella muuntajalla. Suurin ketjutettavien laajennusyksiköiden määrä on 8 kpl jolloin maksimi himmennysteho kuormalle on 10000 VA himmentimen DIM-6 tehoalue huomioituna. Himmentimen syöttö tulee suojata etukojeella joka on mitoitettu himmennystehoa vastaavaksi. Valonsäädin jäähdytetään luonnollisella ilmankierroilla. Mikäli ilmankierto keskuksessa on alentunut asennuksen tiiveyden vuoksi, tulee keskuksen jäähdytystä asentamalla keskuksen koneellinen tuuletus maksimissaan 35°C käyttölämpötila-alueen saavuttamiseksi. Etäisyys DIM-6 moduulin ja sen laajennusyksiköiden välillä tulee olla minimissään 20 mm. EB-väyläkaapelin maksimipituus moduulien välillä on 1 m ja kaapelina tulee käyttää häiriösuojattua kaapelia

ETIM-tiedot:

Kokoonpano	peruselementti
Käyttötapa	muu
Kruunuvalonsäädin	kyllä
Kuorman tyyppi	yleiskäyttöinen
Ala-aseman sisääntulo	kyllä
Valaistustason muisti	kyllä
Käytettävissä painikkeen kanssa	ei
Käytettävissä liiketunnistimen kanssa	kyllä
Käytettävissä läsnäoloilmaisimen kanssa	ei
Käytettävissä kellokytkimen/ajastimen kanssa	kyllä
Käytettävissä RF-painikkeen kanssa	ei
Käytettävissä IR-painikkeen kanssa	ei
Asennustapa	muu
Kiinnitystapa	neppari kiinnitys
Materiaali	muovi
Materiaalin laatu	muu
Halogeeniton	ei
Pinnan suojaus	muu
Pintamateriaali	matta
Väri	harmaa
RAL-numero (vastaava)	7035
Läpinäkyvä	kyllä
Sopii kotelointiluokalle (IP)	IP20
Nimellisjännitealue	230 V - 230 V
Taajuus	50 Hz - 50 Hz
Ohjausjännite	230 V - 230 V
Laitteen leveys	52 mm
Laitteen korkeus	90 mm
Laitteen syvyys	65 mm

Hyväksynät / merkinnät:

