



DIM-7

Yleisvalonsäädin 2000W/VA 6 modulia, ohjaus painikkeella 230VAC, 0-10V tai 1-10V

Tuotemerkki: Elko EP

GTIN: 8595188192309

KUVAUS

- Suunniteltu hehkulamppujen, halogeenilamppujen, pienjännitehalogeenilamppujen (käämitty tai elektroninen muuntaja), himmennettävien energiansäästölamppujen sekä himmennettävien LED-lamppujen himmentämiseen.
- Ohjaus painikkeella (suuntaavalla varustettu merkkivalo) tai galvaanisesti erotetun tulon kautta (LOCAL/MASTER-tila).
- Ohjaus 1-10 V -liitännän kautta (MASTER/SLAVE-tila), mahdollisuus ohjaukseen ulkoisella potentiometrillä SLAVE-tilassa.
- Ohjaus DALI-liitännän kautta (DALI-tila).
- Elektroninen suojaus ylivirtaa ja oikosulkua vastaan.
- Elektroninen suojaus lämpölikuormitusta vastaan.
- Himmennysparametrit säädettävissä laitteen etupaneelin potentiometreillä (min./max. kirkkaus, esilämmitys, himmennyskäyrä, himmennysnopeus, päälle/pois-aika erikseen tuloille S ja IN).
- Käyttötilojen ilmaisu – syöttöjännite, vikatilat (ylikuormitus), ohjelmointitila.
- Kuormat voidaan jakaa eri vaiheille (kun useita DIM-7-himmentimiä ohjataan yhdessä).
- Mahdollisuus useiden DIM-7-himmentimien yhteisohjaukseen 1-10 V -liitännän tai DALI-väylän kautta.
- RF- ja BUS-elementtejä voidaan käyttää näiden himmentimien ohjaamiseen 1-10 V -liitännän kautta (RFDAC-71B-SL, DAC3-04M, DAC3-04B, ...).

TEKNISET TIEDOT

- Kuormatyytit: R – L – C – ESL – LED
- Lähtökuormitettavuus (maks.): 10 A / 1500 VA
- Suojaus: ylikuormenemis- ja ylivirtasuojia
- Syöttöjännite (taajuus): AC 230 V (50-60 Hz)
- Mitat: 90 × 105 × 65 mm

ETIM-tiedot:

Kokoonpano	peruselementti
Käyttötapa	muu
Kruunuvalonsäädin	kyllä
Kuorman tyyppi	yleiskäyttöinen
Ala-aseman sisääntulo	kyllä
Valaistustason muisti	kyllä
Käytettävissä painikkeen kanssa	ei
Käytettävissä liiketunnistimen kanssa	kyllä
Käytettävissä läsnäoloilmaisimen kanssa	ei
Käytettävissä kellokytkimen/ajastimen kanssa	kyllä
Käytettävissä RF-painikkeen kanssa	ei
Käytettävissä IR-painikkeen kanssa	ei
Asennustapa	muu
Kiinnitystapa	neppariinnitys
Materiaali	muovi
Materiaalin laatu	muu
Halogeeniton	ei
Pinnan suojaus	muu
Pintamateriaali	matta

Väri	harmaa
RAL-numero (vastaava)	7035
Läpinäkyvä	kyllä
Sopii koteloituokalle (IP)	IP20
Nimellisjännitealue	230 V - 230 V
Taajuus	50 Hz - 50 Hz
Ohjausjännite	230 V - 230 V
Laitteen leveys	105 mm
Laitteen korkeus	90 mm
Laitteen syvyys	65 mm

Hyväksynät / merkinnät:

