



DR-60-24V

Teholähde DR-60-24 230VAC/24VDC 2,5A

Tuotemerkki: Elko EP

GTIN: 8595188125055

Sähkönumero: 2707121

Teholähde DR-60-24 230VAC/24VDC 2,5A

ETIM-tiedot:

| | |
|------------------------------------|---------------|
| Syöttöjännitteen tyyppi | AC |
| Ensimmäinen toisio lähtöjännite | 24 V - 24 V |
| Toinen toisio lähtöjännite | 0 V - 0 V |
| Kolmas toisio lähtöjännite | 0 V - 0 V |
| Enimmäislähtövirta 1 | 2.5 A |
| Enimmäislähtövirta 2 | 0 A |
| Enimmäislähtövirta 3 | 0 A |
| Toisiojännite säädettävä | kyllä |
| Nimellinen lähtöjännite 1 | 24 V |
| Nimellinen lähtöjännite 2 | 0 V |
| Nimellinen lähtöjännite 3 | 0 V |
| Nimellislähtövirta 1 | 2.5 A |
| Nimellislähtövirta 2 | 0 A |
| Nimellislähtövirta 3 | 0 A |
| Oikosulkukesto | kyllä |
| Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ | 100 V - 240 V |
| Mitoitussyöttöjännite, AC 60 HZ | 100 V - 240 V |
| Mitoitussyöttöjännite, DC | 0 V - 0 V |
| Ulostulojännite stabiloitu | kyllä |
| Energiankulutus | 3 VA |
| Lähtöteho | 60 W |
| Stabiloitu | kyllä |
| Sähköisen liitännän tyyppi | vipuliitäntä |
| Kiskoasennus mahdollista | kyllä |
| Seinäasennus mahdollista | ei |
| Laajennettava | kyllä |
| Leveys (moduulipaikkojen määrä) | 4.5 |
| Upotusleveys | 78 mm |
| Upotuskorkeus | 93 mm |
| Suora-asennus mahdollista | ei |
| Leveys | 78 mm |
| Korkeus | 93 mm |
| Syvyys | 56 mm |
| Soveltuu turvakäyttöön | kyllä |
| Turvaluokka SIL IEC 61508 | ei ole |
| Suoritustaso EN ISO 13849-1 mukaan | ei ole |
| Kotelointiluokka (IP) | IP20 |

Hyväksynät / merkinnät:

