



ECM140D

Elektriaresti, 1-faasiline, 40A ,1 moodul, MBUS, MID

Bränd: Hager

GTIN: 3250612231294

MID sertifikaadiga elektriaresti, 40A. Sobib energiatarbimise ja energiatastuse mõõtmiseks kõikides elektrivõrgu süsteemides. Kuni 2 tariifiga mõõtmine on võimalik MBUS-liidese kaudu. Digitaalne ekraan kuvab tarbitud ja võrku tagasi antud aktiivenergiat (kWh). Lisaks kuvatakse reaajas mõõdetud väärtused nagu aktiivvõimsus (kW), pinge (V), vool (A), võimsustegur ja sagedus (Hz) kuni 7-kohalise täpsusega, sh komakohad. Lisaks eelmainitud väärtustele on MBUS-liidese kaudu kättesaadavad ka aktiivvõimsus (kW), reaktiivvõimsus (kvar), näivvõimsus (kVA) ning võimsustegur. Juhtme- ja ühendusvead kuvatakse ning mõõteandmeid salvestatakse perioodiliselt.

ETIM-teave:

Mõõteri tüüp	Elektroniline
Nominaalne vool (In)	40 A
Max. vool (Imax)	40 A
Nimipinge (Un) N-L	92 V - 276 V
Sagedus	45 Hz - 65 Hz
Täpsusklass	B
Poolustüüp	Ühefaasiline
Tariifi tüüp	Kahe tariifiga
Tollikontroll	Sisemine
Mõõtetüübi koormusprofiil	Ei
Põgenemismehhanism	Jah
Kalibreeritud	Jah
Impulsi väljund	Optiline
Laius modulaarsete vahemaade arv	1
Laius	18 mm
Sügavus	60 mm
Kõrgus	92 mm
EEC40 allkiri	Ei
Lukukoodiga	Ei
Positsioonide arv kokku (loendur)	7

Kinnitused / märgistused:

