



ECR140D

Elektriarvesti, 1-faasiline, 40A, 1 moodul, MODBUS, MID

Bränd: Hager

GTIN: 3250612231423

MID sertifikaadiga elektriarvesti ühefaasiliste elektriabelate energia tarbimise jälgimiseks ja arvestamiseks. Modbus'i kaudu on võimalik mõõta kuni 8 tariifi. kWh näitu on lihtne lugeda mõõtja digitaalselt ekraanilt. Lisaks kuvatakse reaajas mõõdetud aktiivvõimsuse (kW), pinge (V), voolu (A), võimsusteguri ja sageduse (Hz) väärtused kuni 7-kohalise täpsusega, sealhulgas komakohad. Lisaks eelnevale on Modbus'i kaudu võimalik pääseda ligi aktiivvõimsuse (kW), reaktiivvõimsuse (kVAR) ja näivvõimsuse (kVA) mõõteväärtustele. Juhtme- ja ühendusvigu kuvatakse ja mõõteandmed salvestatakse perioodiliselt.

ETIM-teave:

Mõõturi tüüp	Elektroniline
Nominaalne vool (In)	40 A
Max. vool (Imax)	40 A
Nimipinge (Un) N-L	92 V - 276 V
Nominaalne pinge (Un) L-L	230 V - 230 V
Sagedus	45 Hz - 65 Hz
Energiatarve	0.6 W
Täpsusklass	B
Poolustüüp	Ühefaasiline
Mudel	Otsene mõõtmine
Energiatüüp	Efektiivne võimsus
Sobib	Ost/pakkumine
Tariifi tüüp	Mitme tariifiga
Tollikontroll	Sisemine
Mõõtetüübi koormusprofiil	Ei
Põgenemismehhanism	Jah
Kalibreeritud	Jah
Heakskiit	Mõõteriistade direktiiv
Impulsi väljund	Optiline
Pulsitüüp	DO
Pulsi kiirus	0 Imp/kWh (kvarh) - 1000 Imp/kWh (kvarh)
Näidiku tüüp	Digitaalne
Paigaldusmeetod	DRA (DIN-rail adapter)
Laius modulaarsete vahemaade arv	1
Laius	18 mm
Sügavus	60 mm
Kõrgus	92 mm
Liidese tüüp	Modbus
EEC40 allkiri	Ei
Lukukoodiga	Ei
Positsioonide arv kokku (loendur)	7
Kaitseaste (IP)	IP20
Kaitseaste (NEMA)	2

Kinnitused / märgistused:

