TOOTELEHT
ECR140D



ECR140D

Elektriarvesti, 1-faasiline, 40A, 1 moodul, MODBUS, MID

Bränd: Hager
GTIN: 3250612231423

MID-sertifikaadiga ühefaasiline elektriarvesti, mis on mõeldud energiatarbimise täpseks mõõtmiseks ja arvestamiseks. Sobib kasutamiseks nii arvelduseks kui ka energiajuhtimis- ja seiresüsteemides. Elektriarvesti toetab Modbus RTU andmesidet ning võimaldab mõõta kuni kaheksat tariifi. Digitaalselt ekraanilt on lihtne jälgida aktiivenergia (kWh) näitu ning reaalajas kuvatavaid elektrilisi parameetreid, sealhulgas aktiivvõimsust (kW), pinget (V), voolu (A), võimsustegurit ja sagedust (Hz). Modbus-liidese kaudu on lisaks kättesaadavad aktiivvõimsuse (kW), reaktiivvõimsuse (kvar) ja näivvõimsuse (kVA) mõõteandmed. Seade tuvastab juhtmestus- ja ühendusvead ning salvestab mõõteandmeid perioodiliselt, võimaldades energiatarbimise tõhusat jälgimist ja analüüsi.

ETIM-teave:

Mõõturi tüüp	Elektrooniline
Nominaalne vool (In)	40 A
Max. vool (Imax)	40 A
Nimipinge (Un) N-L	92 V - 276 V
Nominaalne pinge (Un) L-L	230 V - 230 V
Sagedus	45 Hz - 65 Hz
Energiatarve	0.6 W
Täpsusklass	B
Poolustüüp	Ühefaasiline
Mudel	Otsene mõõtmine
Energiatüüp	Efektiivne võimsus
Sobib	Ost/pakkumine
Tariifi tüüp	Mitme tariifiga
Tollikontroll	Sisemine
Mõõtetüübi koormusprofiil	Ei
Põgenemismehhanism	Jah
Kalibreeritud	Jah
Heakskiit	Mõõteriistade direktiiv
Impulsi väljund	Optiline
Pulsitüüp	D0
Pulsi kiirus	0 Imp/kWh (kvarh) - 1000 Imp/kWh (kvarh)
Näidiku tüüp	Digitaalne
Paigaldusmeetod	DRA (DIN-rail adapter)
Laius modulaarsete vahemaade arvus	1
Laius	18 mm
Sügavus	60 mm
Kõrgus	92 mm
Liidese tüüp	Modbus
EEC40 allkiri	Ei
Lukukoodiga	Ei
Positsioonide arv kokku (loendur)	7
Kaitseaste (IP)	IP20
Kaitseaste (NEMA)	2

Kinnitused / märgistused:

