



EE200

Hämäräkytkin 2-kanavainen DIN

Tuotemerkki: Hager

GTIN: 3250612252008

Sähkönumero: 3512887

Hämäräkytkin 2-kanavainen DIN, erillisanturi EE003 tai EE002 tilattava erikseen. Käyttöjännite 230 V AC +10%/-15% Taajuus 50/60 Hz Kytkentävirta AC16 A Maks. kytkentäkyky kun 250 V- Tehonkulutus (käyttö) 1,5 VA 230 V hehku- ja halogeenilamput 2300 W - kompensoimaton 2000 W - rinnankompensoitu 1000 W - elektronisella liitäntälaitteella (ELL) 1000 W Pienoisloistelamput 10 x 20 W Kirkkaustaso mittausalue 1 2 ... 200 lx Kirkkaustaso mittausalue 2 0,2 ... 20 klx Päällekytkentä/Poiskytkentä viiveaika 30 s Käyttölämpötila +0 ... +45 °C Johtimen poikkipinta 0,5 mm² ... 4 mm² Moduulikoko DIN 4 mod. - 2:lla potentiometrillä kirkkausraja-arvon ja herkkyyden hienosäätöön - Päällekytkentäkirkkaus hämärälle aseteltavissa - liukukytkimellä automaattinen/testi - kahdella liukukytkimellä PÄÄLLE/POIS/mittausalue 1/2 - yhdellä potentiaalivapaalla kytkentäkoskettimella per kanava - Kaapelipituus hämäräkytkimen ja valoisuusanturin välillä maks. 50 m - Kaapelipituus 2 hämäräkytkimen välillä maks. 50 m - Liityntä valoisuusanturille - merkinnöillä - DIN-kiskoasennukseen

ETIM-tiedot:

Nimellisjännite	230 V
Nimellistaajuus	50 Hz - 60 Hz
Maksimi hehkulamppukuorma	2000 W
Loistelamppukuorma maks.	1000 VA
Loistelamppukuorma (tuplapiirissä) maks.	1000 VA
Loistelamppukuorma (rinnakkain kompensoituna) maks.	1000 VA
Maksimikytkentävirta (cos phi = 0.6)	16 A
Mitoitettu kytkentävirta	16 A
Kirkkauden säätöalue	2 lx - 20000 lx
Ohjelmoitavalla yöllisellä sammuttamisella	ei
Painikesisääntulo	ei
Valosensorin nimellisjännite	230 V
Max. valosensorin johdon pituus	0.05 m
Valosensorin suojaluokka	II
Valosensorin kiinnitystapa	uppoasennus
Asennustapa	DIN-kisko
Leveys (moduulipaikkojen määrä)	4
Upotussyvyys	71 mm
Kotelointiluokka (IP)	IP20
Suojauksen taso (IP), valoanturi	IP54

Hyväksynyt / merkinnät:

