



EE633

LED-prožektor liikumisanduriga, 20W, 4000K, 2000lm, IP55

Bränd: Hager

GTIN: 3250612256037

Energiatõhus A+ klassi LED-prožektor (20 W, 4000 K, 2000 lm, IP55) on võimas ja töökindel lahendus elamute ning äripindade fassaadide ja autovarjualuste andurvalgustuseks. Prožektorisse integreeritud liikumisandur juhib valgustust automaatselt vastavalt ümbritsevale valgusolukorrale ja liikumise tuvastamisele määratud alas, aidates vähendada energiatarbimist ning tagada valguse kasutamise ainult vajaduse korral.

Elegantne disain, vastupidav korpus ja lihtne paigaldus muudavad prožektori sobivaks nii uutesse paigaldistesse kui ka olemasolevate valgustuslahenduste täiendamiseks. Tänu pikaajalisele LED-tehnoloogiale vähenevad kulud nii paigaldus- kui ka kasutusfaasis.

ETIM-teave:

Sobib pinnakinnituseks	Jah
Sobib sisseehitatud paigaldamiseks	Ei
Sobib seinale paigaldamiseks	Jah
Sobib rippkinnituseks	Ei
Sobib lae paigaldamiseks	Ei
Sobib pöördepaigaldusele paigaldamiseks	Ei
Sobib postamendi või põranda paigaldamiseks	Ei
Sobib kerge roomikuga paigaldamiseks	Ei
Sobib klambrikinnituseks	Ei
Sobib madalpinge kaablisüsteemidele	Ei
Liikumisanduriga	Jah
Valgusanduriga	Jah
Lambi tüüp	LED-i ei saa vahetada
Valgusallikaga	Jah
Sobib lampide arvule	20
Elamumaterjal	Plast
Värvilised korpused	Valge
Pindharjatud pindmine	Ei
Pinge liik	AC
Nominaalne pinge	230 V - 240 V
Juhtimisseadme tüüp	Pole vaja
Juhtimisseadmetega	Ei
Vahetatav juhtimisseade	Ei
0–10 V hämardamine	Ei
Hämardamine 1–10 V	Ei
DALI-2 hämardamine	Ei
DALI hämardamine	Ei
DMX hämardamine	Ei
DSI hämardamine	Ei
Hämarduspotsiomeeter (integreeritud)	Ei
Hämardus LineSwitch	Ei
Hämardamise tootja patenteeritud süsteem	Ei
Võrgu pingemodulatsiooni hämardamine	Ei
Hämardusfaasi katkestus	Ei

Hämdusfaasi sisselülitumine	Ei
Hämdatav programmeeritav	Ei
Hämdamine RF	Ei
Hämdatud siinuslaine vähendamine	Ei
Hämdav puudutus ja hämdus	Ei
Dimming Zigbee	Ei
Hämdamine nupuvajutusega	Ei
Dim-funktsiooni puudub	Jah
Valguse jagamine	Sümmeetriline
Kiire nurk	Äärmiselt lai kiir >80°
Konstantne valgusväljund (CLO)	Ei
Kaitseaste (IP)	IP55
Löögitugevus	IK04
Kaitseklass	II
Maksimaalne süsteemi võimsus	20 W
Valguse värv	Valge
Värvitemperatuur	4000 K - 4000 K
Värvirenderdamise indeks CRI	80-89
Valgusvoog	2000 lm - 2000 lm
Hinnatud valgusvoog vastavalt IEC 62722-2-1- le	2000 lm
Laius	127 mm
Kõrgus/sügavus	140 mm
Pikkus	164 mm
Sisseehitatud laius	0 mm
Sisseehitatud kõrgus/sügavus	0 mm
Sisseehitatud pikkus	164 mm
Ühenduse tüüp	Kruvitud klemm
Luminaire piiratud pinnatemperatuuriga, märk "D" vastavalt EN 60598-2-24-le	Ei
Hädaolukorra toiteallikas integreeritud	Ei
Sobib töökohale vastavalt EN 12464-1-le	Ei
Valgusti katmine soojusisolatsioonimaterjaliga on võimalik	Ei
IFTTT tugi on saadaval	Ei
Ühilduv Apple HomeKitiga	Ei
Ühilduv Google Assistantiga	Ei
Ühilduv Amazon Alexa	Ei

Kinnitused / märgistused:

