



EE633

### LED prožektorius 20W su judesio jutikliu, 4000K, 2000lm, 140°, baltas

**Prekės ženklas:** Hager

**GTIN:** 3250612256037

LED prožektorius 20W su judesio jutikliu, 4000K, 2000lm, 140°, baltas

#### ETIM duomenys:

Tinka montavimui prie paviršiaus	Taip
Tinka instaliacijos montavimui	Ne
Sienų montavimas	Taip
Tinka montuoti pakabinant	Ne
Tinka montuoti prie lubų	Ne
Tinka skersiniam montavimui	Ne
Tinka pamato/gdrindų montavimui	Ne
Tinka šviesos tako montavimui	Ne
Tinka gnybtų montavimui	Ne
Tinkamas žemosios įtampos kabelių sistemoms	Ne
Su judesio davikliu	Taip
Su šviesos davikliu	Taip
Lempa	LED nav maināma
Su lempa	Taip
Tinka įvairioms lempoms	20
Korpuso medžiaga	Plastmasas
Korpuso spalva	Balts
Šlifluotas paviršius	Ne
Įtampos tipas	Maiņstrāvas
Nominali įtampa nuo / iki	230 V - 240 V
Įrenginio tipas	Nav nepieciešams
Įtrauktas valdymo prietaisas	Ne
Keičiamas valdymo įtaisas	Ne
Reguliavimas 0-10 V	Ne
Blankus apšvietimas 1-10 V	Ne
Pritemdymas DALI-2	Ne
Tamsos DALI	Ne
Tamsos DMX	Ne
DSI reguliavimas	Ne
Į prietaisą integruotas tamsos potenciometras	Ne
Apšvietimo linijos jungiklis	Ne
Specifiškas tamsus gamintojas	Ne
Tamsos maitinimo įtampos moduliacija	Ne
Neryškus fazės nutrūkimas	Ne
Neryškus fazės dalijimas	Ne
Programuojamas silpnėjimas	Ne
Radio dažnio reguliavimas	Ne
Reguliavimas sinusinei bangai sumažinti	Ne
Pritemdymo palytėjimas ir pritemdymas	Ne
Tamsos Zigbee	Ne
Reguliavimas su nuspaudžiamuoju mygtuku	Ne
Be neryškių funkcijų	Taip
Šviesos dalijimasis	Simetriskis

Išspinduliavimo kampas (vertė)	Ārkārtīgi plats staru >80°
Nuolatinio šviesos srauto valdymas	Ne
Saugos laipsnis (IP)	IP55
Smūgio stiprumas	IK04
Saugos klasė	II
Didžiausioji sistemos galia	20 W
Šviesos spalva	Balts
Spalvos temperatūra	4000 K - 4000 K
Spalvos atkūrimo indeksas	80-89
Šviesos srautas	2000 lm - 2000 lm
Nurodytasis šviesos srautas pagal EC 6272	2000 lm
Plotis	127 mm
Aukštis / gylis	140 mm
Ilgis	164 mm
Suprojektuotas plotas	0 mm
Įmontuotas aukštis/gylis	0 mm
Suprojektuotas ilgis	164 mm
Jungties tipas	Skrūvėjams spailis
Atsparumas liepsnai - „D“	Ne
Integruotas avarinis maitinimo tiekimas	Ne
Tinka monitoriaus darbo vietai	Ne
Sumontuotos izoliuotos lubos, kurių atsparumas liepsnai - „F, įsk. stogą“	Ne
Galimas IFTTT palaikymas	Ne
Suderinamas su "Apple HomeKit"	Ne
Suderinamas su "Google Assistant"	Ne
Suderinamas su "Amazon Alexa"	Ne

### Patvirtinimai / ženkliniai:

