



EE633

LED-valonheitin liiketunnistimella, LED 20W, IP55 puhtaanvalkoinen

Tuotemerkki: Hager
GTIN: 3250612256037
Sähkönumero: 4511904

Energiatehokkuusluokan A+ LED-valonheitin asuinrakennusten ja liiketilojen julkisivualueiden sekä autokatosten tunnistinvalaisinkäyttöön. Valonheittimeen integroitu liiketunnistin mahdollistaa valaistuksen päälläolon optimoinnin ympäristön valaistustason ja tunnistusalueella havaittuun liikkeen perusteella. Valonheittimen tyylikäs ulkomuoto, vankka rakenne ja helppoasenteisuus vähentävät kustannuksia asennusvaiheessa sekä käytön aikana tuotteen pitkän elinkaaren ansiosta.

ETIM-tiedot:

Pinta-asennus	kyllä
Uppoasennus	ei
Seinäasennus	kyllä
Ripustusasennus	ei
Kattoasennus	ei
Orsiasennus	ei
Maa-/lattia-asennus	ei
Kosketinkiskoasennus	ei
Kiinnikeasennus	ei
Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin	ei
Liiketunnistin	kyllä
Valotunnistimella	kyllä
Valonlähteen tyyppi	LED, kiinteä
Sisältää lampun	kyllä
Lamppujen/moduulien lukumäärä	20
Kotelon/suojuksen materiaali	muovi
Rungon väri	valkoinen
Harjattu pinta	ei
Jännitetyyppi	AC
Nimellisjännitealue	230 V - 240 V
Liitälaitteen tyyppi	ei vaadita
Sisältää ohjauslaitteen	ei
Vaihdettava liitälaitte	ei
Himmennys 0-10 V	ei
Himmennys 1-10 V	ei
Himmennys DALI-2	ei
Himmennys DALI	ei
Himmennys DMX	ei
Himmennys DSI	ei
Himmennys potentiometri	ei
Himmennys LineSwitch	ei
Himmennys toimittajakohtainen	ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio	ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus	ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus	ei
Himmennys ohjelmoitavissa	ei

Himmennys RF	ei
Himmennys Sine Wave Reduction	ei
Hipaisuhimmennys	ei
Himmennys Zigbee	ei
Painonappihimmennys	ei
Ilman himmennystoimintoa	kyllä
Valon jakautuminen (symmetrinen/ epäsymmetrinen)	symmetrinen
Avauskulma (määritelty alue)	erittäin leveä säde >80°
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO)	ei
Kotelointiluokka (IP)	IP55
Iskunkestävyysluokka	IK04
Suojausluokka	II
Järjestelmän enimmäisteho	20 W
Valon väri	valkoinen
Värilämpötila-alue	4000 K - 4000 K
Värintoistoindeksi	80-89
Valovirta	2000 lm - 2000 lm
Valaisimen mitoitettu valovirta	2000 lm
Leveys	127 mm
Korkeus/syvyys	140 mm
Pituus	164 mm
Upotusleveys	0 mm
Rakenteellinen upotussyvyys	0 mm
Upotuspituus	164 mm
KytKentätapa	ruuviliitos
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24	ei
Integroitu varateholähde	ei
Soveltuu päätetyöskentelyyn	ei
Valaisimen suojaaminen lämpöeristävällä materiaalilla mahdollista	ei
IFTTT-tuki	ei
Apple HomeKit -yhteensopiva	ei
Google Assistant -yhteensopiva	ei
Amazon Alexa -yhteensopiva	ei

Hyväksynnot / merkinnät:

