



EE635

LED prožektorius 8W be judesio jutiklio, 4000K, 700lm, baltas

Prekės ženklas: Hager

GTIN: 3250612256051

LED prožektorius 8W be judesio jutiklio, 4000K, 700lm, baltas

ETIM duomenys:

Tinka montavimui prie paviršiaus	Taip
Tinka instaliacijos montavimui	Ne
Tinka montuoti pakabinant	Ne
Tinka montuoti prie lubų	Ne
Tinka skersiniam montavimui	Ne
Tinka pamato/gdrindų montavimui	Ne
Tinka šviesos tako montavimui	Ne
Tinka gnybtų montavimui	Ne
Tinkamas žemosios įtampos kabelių sistemoms	Ne
Reguliuojamumas	Grozāms
Su šviesos davikliu	Ne
Lempa	LED nav maināma
Su lempa	Taip
Tinka įvairioms lempoms	8
Lempos laikiklis	Nav
Korpuso medžiaga	Plastmasas
Paviršiaus apdorojimas	Neapstrādāts
Korpuso spalva	Balts
Šlifluotas paviršius	Ne
Įtampos tipas	Mainīstrāvas
Nominali įtampa nuo / iki	230 V - 240 V
Įrenginio tipas	Nav nepieciešams
Reguliacija 0-10 V	Ne
Blankus apšvietimas 1-10 V	Ne
Tamsos DALI	Ne
Tamsos DMX	Ne
DSI reguliacija	Ne
Į prietaisą integruotas tamsos potenciometas	Ne
Apšvietimo linijos jungiklis	Ne
Specifiškas tamsus gamintojas	Ne
Tamsos maitinimo įtampos moduliacija	Ne
Neryškus fazės nutrūkimas	Ne
Neryškus fazės dalijimas	Ne
Programuojamas silpnėjimas	Ne
Radio dažnio reguliacija	Ne
Reguliacija sinusinei bangai sumažinti	Ne
Pritemdymo palytėjimas ir pritemdymas	Ne
Tamsos Zigbee	Ne
Reguliacija su nuspaudžiamuoju mygtuku	Ne
Be neryškių funkcijų	Taip
Reflektorius	Balts
Šviesos skirstytuvai	Difuzora lēca/optika/ panelis

Šviesos dalijimasis
Išspinduliavimo kampas (vertė)
Šviesos išvestis
Saugos laipsnis (IP)
Smūgio stiprumas
Saugos klasė
Nurodytoji aplinkos temperatūra pagal IEC 62722-2-1
Didžiausioji sistemos galia
Šviesos spalva
Spalvos temperatūra
Spalvos atkūrimo indeksas
Nurodytasis šviesos srautas pagal EC 6272
Plotis
Aukštis / gylis
Ilgis
Instaliacijos tipas
Polių skaičius
Kryžminės sekcijos prijungiamas laidininkas
Jungties tipas
Atsparumas liepsnai - „D“
Tinka monitoriaus darbo vietai

Simetrisk
Ėrkąrtīgi plats staru >80°
Tiešs
IP55
IK04
II
-20 °C - 50 °C
8 W
Balts
4000 K - 4000 K
80-89
700 lm
127 mm
140 mm
100 mm
Beigas
3
2.5 mm² - 2.5 mm²
Skrūvējams spailis
Ne
Ne

Patvirtinimai / ženklınimas:

