



LED-valonheitin liiketunnistimella, LED 12W, IP55 musta

Tuotemerkki: Hager

GTIN: 3250612256105

Sähkönumero: 4511903

Energiatehokkuusluokan A+ LED-valonheitin asuinrakennusten ja liiketilojen julkisivualueiden sekä autokatosten tunnistinvalaisinkäyttöön. Valonheittimeen integroitu liiketunnistin mahdollistaa valaistuksen päälläolon optimoinnin ympäristön valaistustason ja tunnistusalueella havaittuun liikkeen perusteella. Valonheittimen tyylikäs ulkomuoto, vankka rakenne ja helppoasenteisuus vähentävät kustannuksia asennusvaiheessa sekä käytön aikana tuotteen pitkän elinkaaren ansiosta.

EE642

ETIM-tiedot:

Pinta-asennus	kyllä
Uppoasennus	ei
Ripustusasennus	ei
Kattoasennus	ei
Orsiasennus	ei
Maa-/lattia-asennus	ei
Kosketinkiskoasennus	ei
Kiinnikeasennus	ei
Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin	ei
Suunnattavuus	kääntyvä
Liiketunnistin	kyllä
Valotunnistimella	kyllä
Valonlähteen tyyppi	LED, kiinteä
Sisältää lampun	kyllä
Lamppujen/moduulien lukumäärä	12
Lampunpidin	ei ole
Kotelon/suojuksen materiaali	muovi
Pinnan suojaus	käsittelemätön
Rungon väri	musta
Harjattu pinta	ei
Jännitetyyppi	AC
Nimellisjännitealue	230 V - 240 V
Liitäntälaitteen tyyppi	ei vaadita
Sisältää ohjauslaitteen	kyllä
Himmennys 0-10 V	ei
Himmennys 1-10 V	ei
Himmennys DALI	ei
Himmennys DMX	ei
Himmennys DSI	ei
Himmennys potentiometri	ei
Himmennys LineSwitch	ei
Himmennys toimittajakohtainen	ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio	ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus	ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus	ei
Himmennys ohjelmoitavissa	ei

Himmennys RF	ei
Himmennys Sine Wave Reduction	ei
Hipaisuhimmennys	ei
Himmennys Zigbee	ei
Painonappihimmennys	ei
Ilman himmennystoimintoa	kyllä
Heijastin	valkoinen
Valonjako	hajottava linssi/optiikka/ paneeli
Valon jakautuminen (symmetrinen/ epäsymmetrinen)	symmetrinen
Avauskulma (määritelty alue)	erittäin leveä säde >80°
Valon suunta (suora/epäsuora)	suora
Koteloitiluokka (IP)	IP55
Iskunkestävyysluokka	IK04
Suojausluokka	II
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti	-20 °C - 50 °C
Järjestelmän enimmäisteho	12 W
Valon väri	valkoinen
Väriämpötila-alue	4000 K - 4000 K
Värintoistoindeksi	80-89
Valaisimen mitoitettu valovirta	1200 lm
Leveys	127 mm
Korkeus/syvyys	140 mm
Pituus	100 mm
Kaapelointitapa	päättävä
Napojen lukumäärä	3
Liitettävien johtimien poikkipinta-ala	2.5 mm² - 2.5 mm²
Kytchentäppä	ruuviliitos
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24	ei
Soveltuu päätetyöskentelyyn	ei

Hyväksynät / merkinnät:

