



LED-valonheitin liiketunnistimella, LED 20W, IP55 musta

Tuotemerkki: Hager
GTIN: 3250612256112
Sähkönumero: 4511905

Energiatehokkuusluokan A+ LED-valonheitin asuinrakennusten ja liiketilojen julkisivualueiden sekä autokatosten tunnistinvalaisinkäyttöön. Valonheittimeen integroitu liiketunnistin mahdollistaa valaistuksen päällälölon optimoinnin ympäristön valaistustason ja tunnistusalueella havaittuun liikkeen perusteella. Valonheittimen tyylikäs ulkomuoto, vankka rakenne ja helppoasenteisuus vähentävät kustannuksia asennusvaiheessa sekä käytön aikana tuotteen pitkän elinkaaren ansiosta.

EE643

ETIM-tiedot:

| | |
|---|----------------|
| Pinta-asennus | kyllä |
| Uppoasennus | ei |
| Ripustusasennus | ei |
| Kattoasennus | ei |
| Orsiasennus | ei |
| Maa-/lattia-asennus | ei |
| Kosketinkiskoasennus | ei |
| Kiinnikeasennus | ei |
| Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin | ei |
| Suunnattavuus | kääntyvä |
| Liiketunnistin | kyllä |
| Valotunnistimella | kyllä |
| Valonlähteen tyyppi | LED, kiinteä |
| Sisältää lampun | kyllä |
| Lamppujen/moduulien lukumäärä | 20 |
| Lampunpidin | ei ole |
| Kotelon/suojuksen materiaali | muovi |
| Pinnan suojaus | käsittelemätön |
| Rungon väri | musta |
| Harjattu pinta | ei |
| Jännitetyyppi | AC |
| Nimellisjännitealue | 230 V - 240 V |
| Liitäntälaitteen tyyppi | ei vaadita |
| Sisältää ohjauslaitteen | kyllä |
| Himmennys 0-10 V | ei |
| Himmennys 1-10 V | ei |
| Himmennys DALI | ei |
| Himmennys DMX | ei |
| Himmennys DSI | ei |
| Himmennys potentiometri | ei |
| Himmennys LineSwitch | ei |
| Himmennys toimittajakohtainen | ei |
| Himmennys verkkovirtamodulaatio | ei |
| Himmennys nousevan reunan ohjaus | ei |
| Himmennys laskevan reunan ohjaus | ei |
| Himmennys ohjelmoitavissa | ei |

| | |
|---|---|
| Himmennys RF | ei |
| Himmennys Sine Wave Reduction | ei |
| Hipaisuhimmennys | ei |
| Himmennys Zigbee | ei |
| Painonappihimmennys | ei |
| Ilman himmennystoimintoa | kyllä |
| Heijastin | valkoinen |
| Valonjako | hajottava linssi/optiikka/ paneeli |
| Valon jakautuminen (symmetrinen/ epäsymmetrinen) | symmetrinen |
| Avauskulma (määritelty alue) | erittäin leveä säde >80° |
| Valon suunta (suora/epäsuora) | suora |
| Kotelointiluokka (IP) | IP55 |
| Iskunkestävyysluokka | IK04 |
| Suojausluokka | II |
| Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti | -20 °C - 50 °C |
| Järjestelmän enimmäisteho | 20 W |
| Valon väri | valkoinen |
| Väriämpötila-alue | 4000 K - 4000 K |
| Värintoistoindeksi | 80-89 |
| Valaisimen mitoitettu valovirta | 2000 lm |
| Leveys | 127 mm |
| Korkeus/syvyys | 140 mm |
| Pituus | 164 mm |
| Kaapelointitapa | päättävä |
| Napojen lukumäärä | 3 |
| Liitettävien johtimien poikkipinta-ala | 2.5 mm ² - 2.5 mm ² |
| KytKentätapa | ruuviliitos |
| Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24 | ei |
| Soveltuu päätetyöskentelyyn | ei |

Hyväksynät / merkinnät:

