



EE644

LED prožektorius 30W su judesio jutikliu, 4000K, 3000lm, 140°, juodas

Prekės ženklas: Hager

GTIN: 3250612256129

LED prožektorius 30W su judesio jutikliu, 4000K, 3000lm, 140°, juodas

ETIM duomenys:

Tinka montavimui prie paviršiaus	Taip
Tinka instaliacijos montavimui	Ne
Tinka montuoti pakabinant	Ne
Tinka montuoti prie lubų	Ne
Tinka skersiniam montavimui	Ne
Tinka pamato/gdrindų montavimui	Ne
Tinka šviesos tako montavimui	Ne
Tinka gnybtų montavimui	Ne
Tinkamas žemosios įtampos kabelių sistemoms	Ne
Reguliuojamumas	Sukimasis
Su judesio davikliu	Taip
Su šviesos davikliu	Taip
Lempa	LED nekeičiama
Su lempa	Taip
Tinka įvairioms lempoms	30
Lempos laikiklis	Nėra
Korpuso medžiaga	Plastikas
Paviršiaus apdorojimas	Neapdorota
Korpuso spalva	Juoda
Šlifluotas paviršius	Ne
Įtampos tipas	AC
Nominali įtampa nuo / iki	230 V - 240 V
Įrenginio tipas	Nebūtina
Įtrauktas valdymo prietaisas	Taip
Reguliavimas 0-10 V	Ne
Blankus apšvietimas 1-10 V	Ne
Tamsos DALI	Ne
Tamsos DMX	Ne
DSI reguliavimas	Ne
Į prietaisą integruotas tamsos potenciometas	Ne
Apšvietimo linijos jungiklis	Ne
Specifiškas tamsus gamintojas	Ne
Tamsos maitinimo įtampos moduliacija	Ne
Neryškus fazės nutrūkimas	Ne
Neryškus fazės dalijimas	Ne
Programuojamas silpnėjimas	Ne
Radio dažnio reguliavimas	Ne
Reguliavimas sinusinei bangai sumažinti	Ne
Pritemdymo palytėjimas ir pritemdymas	Ne
Tamsos Zigbee	Ne
Reguliavimas su nuspaudžiamuoju mygtuku	Ne
Be neryškių funkcijų	Taip
Reflektorius	Balta

Šviesos skirstytuvas	Difuzorinis lęšis/optika/ skydelis
Šviesos dalijimasis	Simetriškas
Išspinduliavimo kampas (vertė)	Labai platus spindulys >80°
Šviesos išvestis	Tiesioginis
Saugos laipsnis (IP)	IP55
Smūgio stiprumas	IK04
Saugos klasė	II
Nurodytoji aplinkos temperatūra pagal IEC 62722-2-1	-20 °C - 50 °C
Didžiausioji sistemos galia	30 W
Šviesos spalva	Balta
Spalvos temperatūra	4000 K - 4000 K
Spalvos atkūrimo indeksas	80-89
Nurodytasis šviesos srautas pagal EC 6272	3000 lm
Plotis	156 mm
Aukštis / gylis	141 mm
Ilgis	226 mm
Instaliacijos tipas	Pabaiga
Polių skaičius	3
Kryžminės sekcijos prijungiamas laidininkas	2.5 mm² - 2.5 mm²
Jungties tipas	Prisukamas gnybtas
Atsparumas liepsnai - „D“	Ne
Tinka monitoriaus darbo vietai	Ne

Patvirtinimai / ženklėjimas:

