TOOTELEHT
EE804A



EE804A

Liikumis/kohalolekuandur 360°, pindpaigaldatav, IP21

Bränd: Hager
GTIN: 3250612258765

Siseruumidesse mõeldud liikumis- ja kohalolekuandur on ette nähtud pindpaigaldamiseks lakke. Andur katab 360° tuvastusnurga, liikumise tuvastusulatusega ligikaudu 6 m ning kohaloleku tuvastusulatusega kuni 4 m. Seade sobib kasutamiseks koridorides, müügisaalides ja muudes siseruumides, kus on vajalik automaatne liikumise ja kohaloleku tuvastamine. Andur on varustatud kvaliteetse 10 A releekontaktiga, mis sobib energiatõhusate valgusallikate koormuste lülitamiseks.
Koormuse sisse- ja väljalülitus toimub siinuslaine nullpunktis, mis vähendab kontaktide kulumist ja pikendab anduri tööiga. Andur on valget värvi, kaitseklassiga IP21, ning sobib kasutamiseks tavapärastes sisetingimustes.

ETIM-teave:

Mudel	Liikumisandur
Andurite tüüp	Passiivne infrapuna
DALI liidesega	Ei
Konstantne valguse juhtimine	Ei
HVAC-juhtimine	Ei
Sunnitud sisselülitamine	Ei
Sunnitud väljalülitus	Ei
Loomade tsoon	Ei
Roomamiskaitse	Ei
Võrgustuv	Jah
Skaneerimisnurk	360 °
Optimaalne paigalduskõrgus	4 m
Treppide jälgimine	Ei
Sildalüliti	Ei
Maksimaalne ülekandeulatus külgsuunas	6 m
Maksimaalne kohaloleku ulatus	12.5 m²
Maksimaalne käigukasti ulatus ees	6 m
Sobib juhtmevabaks edastuseks	Ei
Kaugjuhtimine	Jah
Kaugjuhtimisega	Ei
Reageerimisväärtuse tundlikkus reguleeritav	Jah
Vastusväärtuse heleduse reguleeritav	Jah
Signaaliseadmega	Ei
Vastusväärtuse heleduse õpetamisfunktsioon	Jah
Dimmer-funktsioon hämardaja põhielemendiga	Ei
Sobib lae paigaldamiseks	Jah
Pinnaviimistlus	Matt
Antibakteriaalne ravi	Ei
RAL-number (sarnane)	9001
Pinge liik	AC
Sagedus	50 Hz - 60 Hz
Min. sisselülitumisaeg	5 s
Maksimaalne töötsükkel	30 min
Väljalülituse viivitus	0 s
Sisselülitamise viivitus	0 s

Tuvastusnurk horisontaalselt	360 ° - 360 °
Pöörlev kaugusandur, horisontaalne	360 ° - 360 °
Vastusväärtuse heledus	5 lx - 1000 lx
Maksimaalne lülitusvõimsus	2300 W
Max lülitusvõimsuse LED	400 W
Sobib C-koormuse jaoks	Jah
Temperatuur	-5 °C - 45 °C
Lülitustsoonide arv	1
Max. algvool	10 A
Min. algvool	0 A
Alajaama sisend	Jah
Laius	100 mm
Kõrgus	61 mm
Sügavus	100 mm
Läbimõõt	100 mm
Sisseehitatud laius	0 mm
Sisseehitussügavus	0 mm
Sisseehitatud pikkus	0 mm
Sisseehitatud läbimõõt	0 mm
Min. sisseehitatud paigalduskasti sügavus	0 mm
Ühilduv Apple HomeKitiga	Ei
Ühilduv Google Assistantiga	Ei
Ühilduv Amazon Alexaga	Ei
IFTTT tugi on saadaval	Ei

Kinnitused / märgistused: