



EE805A

**Liikumis/kohalolekuandur 360°, süvispaigaldatav, IP21**

**Bränd:** Hager

**GTIN:** 3250612258758

Siseruumidesse mõeldud liikumis- ja kohalolekuandur on ette nähtud süvispaigaldamiseks lakke. Andur katab 360° tuvastusnurga, liikumise tuvastusulatusena ligikaudu 6 m ning kohaloleku tuvastusulatusena kuni 4 m. Seade sobib kasutamiseks koridorides, müügisaalides ja muudes siseruumides, kus on vajalik automaatne liikumise ja kohaloleku tuvastamine. Andur on varustatud kvaliteetse 10 A releekontaktiga, mis sobib energiatõhusate valgusallikate koormuste lülitamiseks. Koormuse sisse- ja väljalülitus toimub siinuslaine nullpunktis, mis vähendab kontaktide kulumist ja pikendab anduri tööiga. Andur on valget värvi, kaitseklassiga IP21, ning sobib kasutamiseks tavapärareses sisetingsimustes.

**ETIM-teave:**

Andurite tüüp	Passiivne infrapuna
DALI liidesega	Ei
Konstantne valguse juhtimine	Ei
HVAC-juhtimine	Ei
Sunnitud sisselülitamine	Ei
Sunnitud väljalülitus	Ei
Loomade tsoon	Ei
Roomamiskaitse	Ei
Võrgustuv	Jah
Skaneerimisnurk	360 °
Optimaalne paigalduskõrgus	4 m
Treppide jälgimine	Ei
Sildalüliti	Ei
Maksimaalne ülekandeulatus külgsuunas	6 m
Maksimaalne kohaloleku ulatus	12.5 m <sup>2</sup>
Maksimaalne käigukasti ulatus ees	6 m
Sobib juhtmevabaks edastuseks	Ei
Kaugjuhtimine	Jah
Kaugjuhtimisega	Ei
Reageerimisväärtuse tundlikkus reguleeritav	Jah
Vastusväärtuse heleduse reguleeritav	Jah
Signaaliseadmega	Ei
Vastusväärtuse heleduse õpetamisfunktsioon	Jah
Dimmer-funktsioon hämardaja põhielemendiga	Ei
Sobib lae paigaldamiseks	Ei
Pinnaviimistlus	Matt
Antibakteriaalne ravi	Ei
RAL-number (sarnane)	9001
Pinge liik	AC
Sagedus	50 Hz - 60 Hz
Min. sisselülitumisaeg	5 s
Maksimaalne töötüsükkel	30 min
Väljalülituse viivitus	0 s
Sisselülitamise viivitus	0 s
Tuvastusnurk horisontaalselt	360 ° - 360 °

Pöörlev kaugusandur, horisontaalne	360 ° - 360 °
Vastusväärtuse heledus	5 lx - 1000 lx
Maksimaalne lülitusvõimsus	2300 W
Max lülitusvõimsuse LED	400 W
Sobib C-koormuse jaoks	Jah
Temperatuur	-5 °C - 45 °C
Lülitustsoonide arv	1
Max. algvool	10 A
Min. algvool	0 A
Alajaama sisend	Jah
Laius	90 mm
Kõrgus	61 mm
Sügavus	75 mm
Läbimõõt	90 mm
Sisseehitatud laius	0 mm
Sisseehitussügavus	55 mm
Sisseehitatud pikkus	0 mm
Sisseehitatud läbimõõt	75 mm
Min. sisseehitatud paigalduskasti sügavus	70 mm
Ühilduv Apple HomeKitiga	Ei
Ühilduv Google Assistantiga	Ei
Ühilduv Amazon Alexaga	Ei
IFTTT tugi on saadaval	Ei

**Kinnitused / märgistused:**

