



EE810

Läsnäolotunnistin kojerasia-asennus kattoon, 1 kanava 16A IP41

Tuotemerkki: Hager
GTIN: 3250612258109
Sähkönumero: 2613340

Läsnäolotunnistin 1-kanavainen pinta-asennus kattoon upotettuun kojerasiaan tai erillistarvikkeena myytävän pintarasian kanssa kattopintaan. Tunnistin on varustettu kahdelle tunnistuslinssillä, jotka takaavat erinomaisen tunnistustarkkuuden noin 7 x 13 m alueelle liiketunnistukselle ja keskisektoriin läsnäolotunnistukselle. Valoisuuden raja-arvo on säädettävissä välillä 5 - 1200 Luxia ja poiskytkentäviive välillä 1 - 30 minuuttia. Viiveasettelun pulssitoiminto mahdollistaa myös porraskäytävien ohjauksen relelähdöllä. Oletusasennuskorkeus tuotteelle on maksimissaan 4 m läsnäolotunnistukselle. Tuotetta voidaan käyttää myös korkeiden tilojen liiketunnistukseen aina 10 m asti. Korkean tilan käytössä on huomioitava, että tunnistusalue kasvaa asennuskorkeuden kasvaessa mutta liiketunnistus edellyttää suurempaa liikettä tunnistusalueella. Tunnistin on varustettu painikeohjaustulolla ja sitä voidaan käyttää EE811 ja EE812 tunnistimien sivuohjaimena tunnistusalueen laajentamiseksi. Tuote on varustettu laadukkaalla relekoskettimella, jonka LED-lamppujen maksimikuormitettavuus on 360W (20x18W).

ETIM-tiedot:

Malli / Tyyppi	läsnäolotunnistin
Anturin tyyppi	passiivinen infrapuna
DALI-liitännällä	ei
Vakiovalosäätö	ei
HVAC-ohjaus	ei
Pakotettu päällekytkentä	ei
Pakotettu poiskytkentä	ei
Eläintunnistus	ei
Aliryömintäsuojaus	ei
Ketjutettava	kyllä
Valvonta-alue	360 °
Optimaalinen asennuskorkeus	4 m
Porraskäytävän valvonta	ei
Vaiheenvaihtokytkin	ei
Tunnistusalueen maksimileveys	13 m
Maksimi läsnäoloalue	19.6 m ²
Tunnistusalueen maksimipituus	7 m
Soveltuu langattomaksi lähettimeksi	ei
Kaukokäyttö	kyllä
Kauko-ohjaus	ei
Vastearvon herkkyyden säätö	kyllä
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä	kyllä
Merkintantoyksiköllä	ei
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle	kyllä
Himmennystoiminto valonsäädinrungolla	ei
Asennustapa	pinta-asennus
Kattoasennus	kyllä
Kytchentäpa	ruuviliitos

Materiaali	muovi
Materiaalin laatu	kestomuovi
Halogeeniton	ei
Pinnan suojaus	käsittelemätön
Pintamateriaali	matta
Antibakteerinen käsittely	ei
RAL-numero (vastaava)	9010
Läpinäkyvä	ei
Kotelointiluokka (IP)	IP41
Iskunkestävyyssluokka	IK03
Jännitetyyppi	AC
Taajuus	50 Hz - 50 Hz
Vähimmäispäälläoloaika	60 s
Enimmäistyösykli	30 min
Vaakasuuntainen havainnointikulma	360 ° - 360 °
Enimmäiskytkentäteho	2300 W
Max. kytkentäteho LED	360 W
Soveltuu C-kuormalle	kyllä
Lämpötila	0 °C - 40 °C
Enimmäislähtövirta	10 A
Vähimmäiskäynnistysvirta	0 A
Ohjausvirta	6 mA
Ala-aseman sisääntulo	kyllä
Hälytystoiminto	ei
Leveys	110 mm
Korkeus	70 mm
Syvyys	110 mm
Halkaisija	110 mm
Upotusleveys	60 mm
Upotuspituus	60 mm
Upotushalkaisija	60 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva	ei
Google Assistant -yhteensopiva	ei
Amazon Alexa -yhteensopiva	ei
IFTTT-tuki	ei

Hyväksynät / merkinnät:

