



EE810

PRESENSMELDER 360° TAKMONTERING 1-KANAL

Merke: Hager
GTIN: 3250612258109
Elnummer: 1480000

Driftspenning 230V ~ 50Hz, μ 16A AC1, 1 kanal, Glødelamper - Halogen 230V - elektroniske og og jernkjernetrafoer 12/24 V 1500W, Parallell kompenserte lysrør 290W / C =32 μ F, Elektronisk balast 580W, IP41, tidsområde 1 -30 min, Lux instilling 5-1200Lux, anbefalt takhøyde 2,5 - 3,5 m

ETIM data:

Modell / utførelse	Presensmelder
Sensortype	Passiv infrarød
Med DALI grensesnitt	Nei
Konstant lysstyring	Nei
HVAC-styring	Nei
Tvangstilkobling	Nei
Tvungen frakobling	Nei
Husdyrimmun	Nei
Krypstrømsbeskyttelse	Nei
Fungerer i nettverk	Ja
Skannevinkel	360 °
Optimal montasjehøyde	4 m
Trappehusovervåkning	Nei
Forbikoblingsbryter	Nei
Maks rekkevidde til siden	13 m
Maks. tilstedeværelsesområde	19.6 m ²
Maks rekkevidde i front	7 m
Egnet for trådløs overføring	Nei
Fjernstyring	Ja
Med fjernkontroll	Nei
Responsverdi, justerbar følsomhet	Ja
Justerbar lysverdi	Ja
Med signalenhet	Nei
Lærefunksjon for responsverdiluminositet	Ja
Dimmefunksjon med dimmerinnsats	Nei
Monteringsmetode	Påvegg
Egnet for himling	Ja
Tilkoblingstype	Skruklemme
Materiale	Plast
Materialkvalitet	Termoplast
Halogenfri	Nei
Overflatebeskyttelse	Ubehandlet
Type overflate	Matt
Antibakteriell behandling	Nei
RAL-nummer (lignende)	9010
Gjennomsiktig	Nei
Beskyttelsesklasse IP	IP41
Slagfasthet	IK03
Spenningstype	AC

Frekvensområde	50 Hz - 50 Hz
Min. innkoblingstid	60 s
Maks. innkoblingstid	30 min
Deteksjonsvinkel horisontal fra/til	360 ° - 360 °
Maks omkoblingseffekt	2300 W
Maks. vekseleffekt LED	360 W
C-last	Ja
Temperaturområde	0 °C - 40 °C
Maks startstrøm	10 A
Min. innkoblingsstrøm	0 A
Styrestrøm	6 mA
Omformer inngang	Ja
Alarmfunksjon	Nei
Bredde	110 mm
Høyde	70 mm
Dybde	110 mm
Diameter	110 mm
Innbyggingsbredde	60 mm
Innbyggingslengde	60 mm
Innfellingsdiameter	60 mm
Kompatibel med Apple HomeKit	Nei
Kompatibel med Google Assistant	Nei
Kompatibel med Amazon Alexa	Nei
Med IFTTT-støtte	Nei

Godkjenninger:

