



EE815

**Läsnäolotunnistin uppoasennus 360° 16A päälle/pois IP41**

**Tuotemerkki:** Hager  
**GTIN:** 3250617579193  
**Sähkönumero:** 2613344

IR-läsnäolotunnistin 1-kanavainen relekärjellä valaistuskörmien päälle/pois-ohjaukseen energiatehokkaasti. Asennus uppoon alakattopintaan tai pintaan pintakojerasian EEK005 kanssa.

**ETIM-tiedot:**

Anturin tyyppi	passiivinen infrapuna
DALI-liitännällä	ei
Vakiovalosäätö	ei
HVAC-ohjaus	ei
Pakotettu päällekykentä	ei
Pakotettu poiskykentä	ei
Eläintunnistus	ei
Aliryömintäsuojaus	ei
Ketjutettava	kyllä
Valvonta-alue	360 °
Optimaalinen asennuskorkeus	4 m
Porraskäytävän valvonta	ei
Vaihevalintakytkin	ei
Tunnistusalueen maksimileveys	6 m
Maksimi läsnäoloalue	20 m <sup>2</sup>
Tunnistusalueen maksimipituus	7 m
Soveltuu langattomaksi lähettimeksi	ei
Kaukokäyttö	kyllä
Kauko-ohjaus	kyllä
Vastearvon herkkyyden säätö	kyllä
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä	kyllä
Merkintantoyksiköllä	ei
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle	kyllä
Himmennystoiminto valonsäädinrungolla	ei
Kattoasennus	ei
Halogeeniton	kyllä
Pintamateriaali	matta
Antibakteerinen käsittely	ei
RAL-numero (vastaava)	9001
Jännitetyyppi	AC
Taajuus	50 Hz - 60 Hz
Vähimmäispäälläoloaika	60 s
Enimmäistyösykli	60 min
Päästöhidastus	0 s
Vetohidastus	0 s
Vaakasuuntainen havainnointikulma	360 ° - 360 °
Vaakasuuntainen tunnistusalue	360 ° - 360 °
Valaistustason raja-arvo	5 lx - 1000 lx
Enimmäiskytkentäteho	2300 W

Max. kytkentäteho LED	300 W
Soveltuu C-kuormalle	kyllä
Tunnistussektoreiden määrä	1
Enimmäislähtövirta	16 A
Vähimmäiskäynnistysvirta	0 A
Ala-aseman sisääntulo	kyllä
Leveys	80 mm
Korkeus	75 mm
Syvyys	70 mm
Halkaisija	80 mm
Upotusleveys	0 mm
Upotussyvyys	70 mm
Upotuspituus	0 mm
Upotushalkaisija	68 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo)	75 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva	ei
Google Assistant -yhteensopiva	ei
Amazon Alexa -yhteensopiva	ei
IFTTT-tuki	ei

**Hyväksynät / merkinnät:**

