



EE815

Lubinis būvio jutiklis, įleidžiamo montavimo, NO, 230V, 360°

Prekės ženklas: Hager

GTIN: 3250617579193

Lubinis būvio jutiklis, įleidžiamo montavimo, NO, 230V, 360°

ETIM duomenys:

Jutiklio tipas	Pasīvais infrasarkanais
Su DALI sąsaja	Ne
Pastovi šviesos kontrolė	Ne
Šildymo, ventiliacijos, oro kondicionavimo sistemos valdymas	Ne
Priverstinis įjungimas/išjungimas	Ne
Priverstinis išjungimas	Ne
Gyvūnų zona	Ne
Apsauga nuo praslinkimo	Ne
Jungiamas į tinklą	Taip
Skenavimo kampas	360 °
Optimalus montavimo aukštis	4 m
Laiptinės stebėjimas	Ne
Tarpsisteminis jungiklis	Ne
Maks. šoninis perdavimo diapazonas	6 m
Didžiausias pasiridymo diapazonas	20 m²
Maks. priekinis perdavimo diapazonas	7 m
Tinka belaidžiam perdavimui	Ne
Nuotolinė operacija	Taip
Su nuotoliniu valdymu	Taip
Reguliuojamas atsakomosios vertės jautrumas	Taip
Reguliuojamas atsakomosios vertės apšvietimas	Taip
Su signaliniu įtaisu	Ne
Mokymo funkcija, skirta šviesumo vertės reakcijai	Taip
Užtamsinimo funkcija su užtamsinimo pagrindiniu elementu	Ne
Tinka montuoti prie lubų	Ne
Be halogeno	Taip
Paviršiaus tipas	Mets
Antibakterinis apdorojimas	Ne
RAL numeris (gretimas)	9001
Įtampos tipas	Mažųstrāvas
Dažnio diapazonas	50 Hz - 60 Hz
Min. įjungimo laikas	60 s
Maks. darbinis ciklas	60 min
Išjungimo delsa	0 s
Įjungimo delsa	0 s
Horizontalus nustatymo kampas nuo / iki	360 ° - 360 °
Horizontalaus pasukimo diapazono jutiklis	360 ° - 360 °
Šviestuvo reakcijos vertė	5 lx - 1000 lx
Maks. perjungimo galia	2300 W
Maksimali perjungimo galia LED	300 W
C apkrova	Taip

Perjungimo sričių skaičius	1
Maks. startinė srovė	16 A
Mažiausioji paleidimo srovė	0 A
Pastotės įvestis	Taip
Plotis	80 mm
Aukštis	75 mm
Gylis	70 mm
Diametras	80 mm
Suprojektuotas plotas	0 mm
Suprojektuotas gylis	70 mm
Suprojektuotas ilgis	0 mm
Suprojektuotas diametras	68 mm
Mažiausias įmontuoto įrenginio gylis	75 mm
Suderinamas su "Apple HomeKit"	Ne
Suderinamas su "Google Assistant"	Ne
Suderinamas su "Amazon Alexa"	Ne
Galimas IFTTT palaikymas	Ne

Patvirtinimai / ženklėjimas:

