



EE815

Klātbūtnes sensors 360° IP41 (On/Off) balts

Zīmols: Hager

GTIN: 3250617579193

Klātbūtnes sensors 360° IP41 (On/Off) balts

ETIM dati:

Sensora tips	Pasīvais infrasarkanais
Ar DALI interfeisu	Nē
Pastāvīga gaismas kontrole	Nē
HVAC vadība	Nē
Piespiedu ieslēgšana	Nē
Piespiedu izslēgšana	Nē
Dzīvnieku zona	Nē
Aizsardzība pret šļūšanu	Nē
Tīklojams	Jā
Skenēšanas leņķis	360 °
Optimāls montāžas augstums	4 m
Kāpņu uzraudzība	Nē
Tilta slēdzis	Nē
Maksimālais transmisijas diapazons uz sāniem	6 m
Maksimālais klātbūtnes diapazons	20 m ²
Maksimālais pārraides diapazons frontāli	7 m
Piemērots bezvadu pārraidei	Nē
Attālināta darbība	Jā
Ar tālvadības pulti	Jā
Reakcijas vērtības jutība ir regulējama	Jā
Reakcijas vērtības spilgtums regulējams	Jā
Ar signāla bloku	Nē
Atbildes vērtības spilgtuma noteikšanas funkcija	Jā
Dim funkcija ar dimmera pamatelementu	Nē
Piemērots griestu montāžai	Nē
Bez halogēna	Jā
Virsmas apdare	Mets
Antibakteriāla ārstēšana	Nē
RAL numurs (līdzīgs)	9001
Sprieguma tips	Mainstrāvas
Biežums	50 Hz - 60 Hz
Minimālais ieslēgšanas laiks	60 s
Maksimālais darba cikls	60 min
Izslēgšanas aizkave	0 s
Ieslēgšanas aizkave	0 s
Noteikšanas leņķis horizontāli	360 ° - 360 °
Pagriežamā diapazona sensors, horizontāls	360 ° - 360 °
Atbildes vērtības spilgtums	5 lx - 1000 lx
Pārslēgšanas jauda	2300 W
Maks. pārslēgšanas jaudas LED	300 W
Piemērots C slodzei	Jā
Komutācijas zonu skaits	1

Maksimālā sākuma strāva	16 A
Minimālā sākuma strāva	0 A
Apakšstacijas ieeja	Jā
Platums	80 mm
Augstums	75 mm
Dziļums	70 mm
Diametrs	80 mm
Iebūvēts platums	0 mm
Iebūvēts dziļums	70 mm
Iebūvētais garums	0 mm
Iebūvēts diametrs	68 mm
Iebūvētās uzstādīšanas kārbas minimālais dziļums	75 mm
Saderīgs ar Apple HomeKit	Nē
Saderīgs ar Google asistentu	Nē
Savietojams ar Amazon Alexa	Nē
Pieejams IFTTT atbalsts	Nē

Apstiprinājumi / marķējumi:

