



EE815

TILSTEDEVÆRELSE DETEKTOR TAKMONTERT 360°

Merke: Hager
GTIN: 3250617579193
Elnummer: 1480156

Standard: IEC 60669-1, IEC 60669-2-1, CE og Ctick, Driftspenning 230V AC 50/60Hz , Stømförbruk på bussen 345mW, Dekningsområde 360° 7 m ved 2,5 m høyde, Luxområde 5->1000 LUX, Tidsforsinkelse 1 min -> 1T, IP41, Rele 16A AC1 (sjekk belastningstabell for detaljer)

ETIM data:

Sensortype	Passiv infrarød
Med DALI grensesnitt	Nei
Konstant lysstyring	Nei
HVAC-styring	Nei
Tvangstilkobling	Nei
Tvungen frakobling	Nei
Husdyrimmun	Nei
Krypstrømsbeskyttelse	Nei
Fungerer i nettverk	Ja
Skannevinkel	360 °
Optimal montasjehøyde	4 m
Trappehusovervåkning	Nei
Forbikoblingsbryter	Nei
Maks rekkevidde til siden	6 m
Maks. tilstedeværelsesområde	20 m ²
Maks rekkevidde i front	7 m
Egnet for trådløs overføring	Nei
Fjernstyring	Ja
Med fjernkontroll	Ja
Responsverdi, justerbar følsomhet	Ja
Justerbar lysverdi	Ja
Med signalenhet	Nei
Lærefunksjon for responsverdiluminositet	Ja
Dimmefunksjon med dimmerinnsats	Nei
Egnet for himling	Nei
Halogenfri	Ja
Type overflate	Matt
Antibakteriell behandling	Nei
RAL-nummer (lignende)	9001
Spenningsstype	AC
Frekvensområde	50 Hz - 60 Hz
Min. innkoblingstid	60 s
Maks. innkoblingstid	60 min
Utkoblingsforsinkelse	0 s
Innkoblingsforsinkelse	0 s
Deteksjonsvinkel horisontal fra/til	360 ° - 360 °
Svingradius sensor, horisontal	360 ° - 360 °
Responsverdi lys	5 lx - 1000 lx
Maks omkoblingseffekt	2300 W
Maks. vekseleffekt LED	300 W

C-last	Ja
Antall detekteringssoner	1
Maks startstrøm	16 A
Min. innkoblingsstrøm	0 A
Omformer inngang	Ja
Bredde	80 mm
Høyde	75 mm
Dybde	70 mm
Diameter	80 mm
Innbyggingsbredde	0 mm
Innbyggingsdybde	70 mm
Innbyggingslengde	0 mm
Innfellingsdiameter	68 mm
Min. dybde på apparatboks	75 mm
Kompatibel med Apple HomeKit	Nei
Kompatibel med Google Assistant	Nei
Kompatibel med Amazon Alexa	Nei
Med IFTTT-støtte	Nei

Godkjenninger:

