



EED513

Läsnäolo-/liiketunnistin DALI2 360° pinta-asennus tunnistuskeila Ø20m IP41

Tuotemerkki: Hager

GTIN: 3250612256198

Sähkönumero: 2802504

Liike- ja läsnäolotunnistin erilaisten huonetilojen valaistuksen automaattiseen päälle/pois -ohjaukseen ja vakiovalosäätöön valaistustasoon ja liikkeeseen perustuen. Tunnistimelle voidaan käyttää alatunnistimena tunnistimia EER5xx tunnistusalueen laajentamiseksi, maksimissaan 10 tunnistinta kytkettävissä orjaksi. Automaattinen ja puoliautomaattinen käyttötila on aktivoitavissa asetteluun tarkoitetulla kauko-ohjaimella. Tunnistusalueen halkaisija 360° tunnistuskulmalle asennuskorkeudessa 2,5 m noin 20 m liiketunnistukselle ja noin 10 m keskialueen läsnäolotunnistukselle. Tunnistusaluetta voidaan rajata tunnistimen mukana toimitettavien maskitarrojen avulla. Valaistuksen poiskytkentäviive on aseteltavissa välillä 5s - 60 min. Asennus pintaan joko suoraan kattopinnalle tai kojerasian päälle. Tunnistin on varustettu väylälähdöllä DALI2 -liitäntälaitteellisten valaisimien ryhmäohjaukseen maksimissaan 24 laitteelle.

ETIM-tiedot:

Malli / Tyyppi	läsnäolotunnistin
Anturin tyyppi	passiivinen infrapuna
DALI-liitännällä	kyllä
Vakiovalosäätö	ei
HVAC-ohjaus	ei
Pakotettu päällekykentä	ei
Pakotettu poiskykentä	ei
Eläintunnistus	ei
Aliryömintäsuojaus	ei
Ketjutettava	kyllä
Valvonta-alue	360 °
Optimaalinen asennuskorkeus	2.5 m
Porraskäytävän valvonta	ei
Vaiheenvaihtokytkin	ei
Tunnistusalueen maksimileveys	10 m
Tunnistusalueen maksimipituus	5 m
Soveltuu langattomaksi lähettimeksi	ei
Kaukokäyttö	kyllä
Kauko-ohjaus	kyllä
Vastearvon herkkyuden säätö	kyllä
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä	kyllä
Merkintantoyksiköllä	ei
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle	kyllä
Asennustapa	pinta-asennus
Kattoasennus	kyllä
Kytchentäpa	pistokepuristin / jousiliitin
Materiaali	muovi
Materiaalin laatu	kestomuovi
Halogeeniton	kyllä

Pinnan suojaus	käsittelemätön
Pintamateriaali	kiiltävä
Antibakteerinen käsittely	ei
Väri	valkoinen
RAL-numero (vastaava)	9010
Kotelointiluokka (IP)	IP41
Iskunkestävyysluokka	IK04
Jännitetyyppi	AC
Taajuus	50 Hz - 60 Hz
Vähimmäispäälläoloaika	2 s
Enimmäistyösykli	60 min
Päästöhidastus	0 s
Vetohidastus	0 s
Vaakasuuntainen havainnointikulma	360 ° - 360 °
Vaakasuuntainen tunnistusalue	0 ° - 0 °
Pystysuuntainen tunnistusalue	0 ° - 0 °
Valaistustason raja-arvo	5 lx - 2000 lx
Enimmäiskytkentäteho	0 W
Max. kytkentäteho LED	0 W
Soveltuu C-kuormalle	ei
Lämpötila	-5 °C - 45 °C
Tunnistussektoreiden määrä	1
Vähimmäiskäynnistysvirta	0 A
Ala-aseman sisäänvalo	kyllä
Korkeus	60 mm
Syvyys	0 mm
Halkaisija	105 mm
Upotusleveys	0 mm
Upotussyvyys	0 mm
Upotuspituus	0 mm
Upotushalkaisija	0 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo)	0 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva	ei
Google Assistant -yhteensopiva	ei
Amazon Alexa -yhteensopiva	ei
IFTTT-tuki	ei

Hyväksynnot / merkinnät:

