



EED518

**Liiketunnistin korkeatila DALI2 360° pinta-as. 1-kan. tunnistuskorkeus 10m IP41**

**Tuotemerkki:** Hager

**GTIN:** 3250612256211

**Sähkönumero:** 2802506

Liiketunnistin korkeiden huone-, myymälä- ja varastotilojen automaattiseen valaistuksen päälle/pois -ohjaukseen ja vakiovalosäätöön valaistustasoon ja liikkeeseen perustuen. Tunnistimelle voidaan käyttää alatunnistimena tunnistimia EER5xx tunnistusalueen laajentamiseksi, maksimissaan 10 tunnistinta kytkettävissä orjaksi. Automaattinen ja puoliautomaattinen käyttötila on aktivoitavissa asetteluun tarkoitettulla kauko-ohjaimella. Tunnistusalue asennuskorkeudessa 8 m poikittaiselle liikkeelle on noin 22 x 11 m ja tunnistinta kohti suuntautuvalla liikkeelle noin 14 x 8 m. Tunnistusaluetta voidaan rajata tunnistimen mukana toimitettavien maskitarrojen avulla. Valaistuksen poiskytkentäviive on aseteltavissa välillä 5s - 60 min. Asennus pintaan joko suoraan kattopinnalle tai kojerasian päälle. Tunnistin on varustettu väylälähdöllä DALI2 -liitäntälaitteellisten valaisimien ryhmäohjaukseen maksimissaan 24 laitteelle. Maksimi asennuskorkeus tunnistimelle on 10 metriä.

**ETIM-tiedot:**

Anturin tyyppi	passiivinen infrapuna
DALI-liitännällä	kyllä
Vakiovalosäätö	ei
HVAC-ohjaus	ei
Pakotettu päällekytkentä	ei
Pakotettu poiskytkentä	ei
Eläintunnistus	ei
Aliryömintäsuojaus	ei
Ketjutettava	kyllä
Valvonta-alue	360 °
Optimaalinen asennuskorkeus	8 m
Porraskäytävän valvonta	ei
Vaihevalintakytkin	ei
Tunnistusalueen maksimileveys	11 m
Tunnistusalueen maksimipituus	7 m
Soveltuu langattomaksi lähettimeksi	ei
Kaukokäyttö	kyllä
Kauko-ohjaus	kyllä
Vastearvon herkkyyden säätö	kyllä
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä	kyllä
Merkintantoyksiköllä	ei
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle	kyllä
Himmennystoiminto valonsäädinrungolla	ei
Kattoasennus	kyllä
Halogeeniton	kyllä
Pintamateriaali	kiiltävä
Antibakteerinen käsittely	ei
RAL-numero (vastaava)	9010
Jännitetyyppi	AC
Taajuus	50 Hz - 60 Hz
Vähimmäispäälläoloaika	2 s

Enimmäistyösykli	60 min
Päästöhidastus	0 s
Vetohidastus	0 s
Vaakasuuntainen havainnointikulma	360 ° - 360 °
Vaakasuuntainen tunnistusalue	0 ° - 0 °
Pystysuuntainen tunnistusalue	0 ° - 0 °
Valaistustason raja-arvo	5 lx - 2000 lx
Enimmäiskytkentäteho	0 W
Max. kytkentäteho LED	0 W
Soveltuu C-kuormalle	ei
Lämpötila	-5 °C - 45 °C
Tunnistussektoreiden määrä	1
Vähimmäiskäynnistysvirta	0 A
Ala-aseman sisääntulo	kyllä
Korkeus	62 mm
Syvyys	0 mm
Halkaisija	105 mm
Upotusleveys	0 mm
Upotussyvyys	0 mm
Upotuspituus	0 mm
Upotushalkaisija	0 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo)	0 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva	ei
Google Assistant -yhteensopiva	ei
Amazon Alexa -yhteensopiva	ei
IFTTT-tuki	ei

**Hyväksynät / merkinnät:**

