



EEN100

Hämararelee pp. anduriga, 230VAC, 16A, 5-100/50-2000 Lux

Bränd: Hager

GTIN: 3250617579308

DIN-liistule paigaldatav hämararelee juhib valgustust automaatselt vastavalt ümbritsevale valgustasemele. Seade mõõdab valgustugevust pindpaigaldatava valgusanduri abil ning lülitab juhitava vooluahela sisse või välja vastavalt seatud läviväärtusele.

Valitavad on kaks heledusvahemikku ning reguleeritavad sisse- ja väljalülituse viiteajad. Hämarareleed saab kasutada automaatrežiimis või testrežiimis. Seade on varustatud lülitusoleku märgutule ning ühendus- ja lülitusvea indikaatoritega. Komplekti kuulub pindpaigaldatav valgusandur EEN003. Lahendus sobib ideaalselt energiasäästlikuks valgustuse juhtimiseks ning turva- ja avariivalgustuse rakendusteks.

ETIM-teave:

Tunnuspinge	230 V
Nimisagedus	50 Hz - 60 Hz
Maksimaalne hõõglampide koormus	2300 W
Maksimaalne koormus luminofoorlambiga	1000 VA
Maksimaalne koormus luminofoorlamp (Duo vooluring)	1000 VA
Maksimaalne koormus luminofoorlamp (paralleelselt kompenseeritud)	1000 VA
Maksimaalne lülitusvool (cos phi = 0,6)	10 A
Nimilülituse vool	10 A
Reguleerimisvahemiku heleduse väärtus	5 lx - 2000 lx
Programmeeritava öise väljalülitusega	Ei
Nupu sisend	Ei
Nimipingeline valgusandur	230 V
Maksimaalne juhtme pikkusega valgusandur	100 m
Kaitseklassi valgusandur	II
Paigaldusmeetod valgusandur	Muu
Paigaldusmeetod	DIN raudtee
Laius modulaarsete vahemaade arv	1
Sisesehitussügavus	17.8 mm
Kaitseaste (IP)	IP20
Kaitseastme (IP) valgusandur	IP55

Kinnitused / märgistused:

