TOOTELEHT
EER501



EER501

Liikumis/kohalolekuandur 360°, mini, Ø10m, süvispaigaldatav, IP41

Bränd: Hager
GTIN: 3250612256228

Süvispaigaldatav mini liikumis- ja kohalolekuandur paigaldusava läbimõõduga 50 - 54 mm, on mõeldud väiksemate ruumide, kontorite ja hotellitubade valgustuse automaatseks sisse- ja väljalülitamiseks. Ühte süsteemi saab alamseadmetena ühendada kuni 10 andurit, võimaldades katta suuremaid alasid ühtse juhtimisega. Andur toetab automaatset ja poolautomaatset töörežiimi, mida saab mugavalt aktiveerida kaugjuhtimispuldi abil. 360° tuvastusala tagab usaldusväärse liikumise ja kohaloleku tuvastamise – paigalduskõrgusel 2,5 m on liikumistuvastuse ulatus ligikaudu 10 m ning keskosas kohaloleku tuvastus kuni 5 m. Tuvastusala saab vajadusel piirata kaasasolevate kattekleebistega, mis võimaldab andurit täpselt kohandada ruumi eripärade järgi. Valgustuse väljalülitamise viivitust saab seadistada vahemikus 5 sekundit kuni 60 minutit. Alternatiivselt saab andurit kasutada ka impulssjuhtimise režiimis, kus liikumise tuvastamisel antakse impulss-signaal. Maksimaalne lülitatav LED-koormus on 400 W (kuni 20 × 20 W), mis teeb seadme sobivaks energiatõhusate valgustuslahenduste jaoks.

ETIM-teave:

Mudel	Kohaloleku detektor
Andurite tüüp	Passiivne infrapuna
DALI liidesega	Ei
Konstantne valguse juhtimine	Ei
HVAC-juhtimine	Ei
Sunnitud sisselülitamine	Ei
Sunnitud väljalülitus	Ei
Loomade tsoon	Ei
Roomamiskaitse	Ei
Võrgustuv	Jah
Skaneerimisnurk	360 °
Optimaalne paigalduskõrgus	2.5 m
Treppide jälgimine	Ei
Sildalüliti	Ei
Maksimaalne ülekandeulatus külgsuunas	5 m
Maksimaalne kohaloleku ulatus	20 m²
Maksimaalne käigukasti ulatus ees	2.5 m
Sobib juhtmevabaks edastuseks	Ei
Kaugjuhtimine	Jah
Kaugjuhtimisega	Jah
Reageerimisväärtuse tundlikkus reguleeritav	Jah
Vastusväärtuse heleduse reguleeritav	Jah
Signaaliseadmega	Ei
Vastusväärtuse heleduse õpetamisfunktsioon	Jah
Dimmer-funktsioon hämardaja põhielemendiga	Ei
Paigaldusmeetod	Tasapinnale paigaldatud
Sobib lae paigaldamiseks	Ei
Ühenduse tüüp	Sissesurutav klamber
Materjal	Plast
Materjali kvaliteet	Termoplastiline

Halogeenvaba	Jah
Pinnakaitse	Töötlemata
Pinnaviimistlus	Läikiv
Antibakteriaalne ravi	Ei
Värv	Valge
RAL-number (sarnane)	9010
Kaitseaste (IP)	IP41
Löögitugevus	IK04
Pinge liik	AC
Sagedus	50 Hz - 50 Hz
Min. sisselülitumisaeg	2 s
Maksimaalne töötsükkel	60 min
Väljalülituse viivitus	0 s
Sisselülitamise viivitus	0 s
Tuvastusnurk horisontaalselt	360 ° - 360 °
Pöörlev kaugusandur, horisontaalne	0 ° - 0 °
Pöörlev kaugusandur, vertikaalne	0 ° - 0 °
Vastusväärtuse heledus	5 lx - 2000 lx
Maksimaalne lülitusvõimsus	0 W
Max lülitusvõimsuse LED	400 W
Sobib C-koormuse jaoks	Ei
Temperatuur	-5 °C - 45 °C
Lülitustsoonide arv	1
Min. algvool	0 A
Alajaama sisend	Jah
Akustilise anduriga	Ei
Kõrgus	86 mm
Sügavus	71 mm
Läbimõõt	62 mm
Sisseehitatud laius	0 mm
Sisseehitussügavus	73 mm
Sisseehitatud pikkus	0 mm
Sisseehitatud läbimõõt	50 mm
Min. sisseehitatud paigalduskasti sügavus	0 mm
Ühenduskaabliga	Ei
Ühilduv Apple HomeKitiga	Ei
Ühilduv Google Assistantiga	Ei
Ühilduv Amazon Alexaga	Ei
IFTTT tugi on saadaval	Ei

Kinnitused / märgistused: